Техническое описание

NEOMID 430 ECO

Антисептик-консервант невымываемый
ТУ 2499-046-98536873-2009

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
в г. СПб № 78.01.09.249.П.428 от 20.02.2012
Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID 430 ECO - консервирующий невымываемый антисептик. Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Применяется для внутренних и наружных работ.

- защищает древесину от поражения дереворазрушающими и дерево-окрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет
- может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием
- химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства состава не требуется обязательной окраски ЛКМ
- экологически безопасный, не содержит соединений мышьяка и хром

ВНИМАНИЕ: Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого.

Область применения

Консервирующий антисептик NEOMID 430 ECO применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.

Рекомендации по применению

- Работы с антисептиком следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Антисептик не совместим с защитными составами на основе хрома.
- Следует избегать контакта концентрата с медными сплавами.
- Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки.

Подготовка поверхности

- Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы, старой краски и т.п.
- При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем «NEOMID 500», дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет.
- Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания средства.

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID 430 ECO - концентрат
- Для изготовления рабочего раствора концентрат перемешать и разбавить водой в соотношении 1:9.
- Для обработки древесины методом глубинной пропитки (вакуум-давление-вакуум, вымачивание, горяче-холодные ванны и т.д.) концентрат разводить в соотношении 1:19

Способ применения

1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства.
- Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-3 слоя.
- Слои наносить с промежуточными сушками 20-30 минут.

2. Погружение материала в рабочий раствор.
- Время выдержки древесины в рабочем растворе: 2-5 минут.
- Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре 16-20ºС и относительной влажности воздуха 60%.

Расход рабочего раствора:
150-250 г/м2 – для строганной древесины
250-400 г/м2 - для пиленой древесины

ВНИМАНИЕ: Фиксация средства в древесине происходит в течение 10-15 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства.

Меры предосторожности

- NEOMID 430 ECO не совместим с защитными составами на основе хрома.
- Следует избегать контакта концентрата NEOMID 430 ECO с медными сплавами.
- При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрыть открытые участки тела.
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.
- При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре.
- Температура хранения: от +5ºС до +40ºС.
- Гарантийный срок хранения концентрата 18 месяцев, рабочего раствора - 5 суток.
- Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Беречь от детей!
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03.

Состав

Биоциды класса азолов, медь, вода. Не подлежит обязательной сертификации.