Техническое описание

NEOMID 500

Отбеливатель древесины

Экспертное заключение № 78.01.09.249.П.3282 от 29.07.2011
Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются

Описание

NEOMID 500 - отбеливающий и дезинфицирующий состав, эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет.

- возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность
- не изменяет структуру древесины и ее естественных свойств
- отбеливатель древесины может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов

Область применения

Отбеливатель древесины применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Рекомендации по применению

- Работы с отбеливателем древесины следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
- Емкости и оборудование для работы с отбеливателем древесины должны быть изготовлены из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием.
- После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора.
- При дальнейшем окрашивании любыми ЛКМ смывка обязательна.
- Для предотвращения повторного поражения древесины, после отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептиками NEOMID 200, NEOMID 400, NEOMID 440, NEOMID 46BiO, NEOMID Extra Eco, NEOMID Base Eco или NEOMID 430 Eco в зависимости от назначения материала.

Подготовка поверхности

- Поверхность необходимо очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, пыли, грязи, коры, стружки.
- Рекомендуется провести обессмоливание древесины хвойных пород.
- Рекомендуется провести пробное тестирование состава на небольшом участке древесины.
- Участки, не требующие обработки, необходимо защитить от случайного попадания препарата.

Приготовление рабочего раствора

- NEOMID 500 – концентрат.
- В зависимости от породы древесины, срока и глубины поражения можно использовать как 50% водный раствор (разведение 1:1), так и концентрат отбеливателя древесины.
- Для выравнивания цвета допускается разведение водой 1:2

Способ применения

- Равномерно нанести раствор кистью, валиком с синтетическим ворсом и втирать в поверхность для более глубокого проникновения. Допускается нанесение разбрызгивающим устройством.
- Время обесцвечивания древесины: в течение 1 – 12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др.
- Время высыхания: 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%.
- Высохшая поверхность может содержать некоторое количество кристаллической соли, которую легко смыть водой. Если в дальнейшем древесина будет склеиваться или окрашиваться, промывка водой особенно важна.
- Расход рабочего раствора: 100-200 г/м2

Меры предосторожности

- Внимание! Не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие для стабилизации давления.
- При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную одежду.
- При попадании отбеливателя древесины на кожу или слизистые оболочки – немедленно промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

- Пожаровзрывобезопасен.
- Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
- Хранить в плотно закрытой заводской таре в прохладном месте.
- Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева.
- Срок хранения 9 месяцев, по истечении 6 месяцев препарат использовать без разведения.
- При охлаждении средства до -10°С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры.
- Беречь от детей!
- Сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
- Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

Состав

Биоцид, соли неорганических кислот, вода, смачиватель.
Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.