



ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Каталог продукции



Содержание



1	ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
7	Антисептические пропитки
11	Лазури на растворителе с действующими веществами
15	Лазури на растворителе без действующих веществ
17	Лазури на водной основе с действующими веществами
18	Лазури на водной основе без действующих веществ
27	Краски водно-дисперсионные
33	Краски на растворителе
36	Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним
41	Масла и воски
45	Очистители для древесины
2	ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
47	Защитные пропитки
48	Грунтовки водные
52	Промежуточные покрытия водные
57	Промежуточные и финишные покрытия водные
66	Грунтовки на растворителе
67	Промежуточные и финишные покрытия на растворителе
68	Дополнительные материалы
74	Покрытия для деревянных элементов строительного назначения
3	ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
81	Шовные герметики
83	Вспомогательные материалы
85	Клей
4	ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА
87	Солевые защитные пропитки и концентраты
90	Средства для активной защиты древесины с инсектицидным и фунгицидным действием
92	Вспомогательные материалы и очистители
93	Материалы для санации, укрепления и замены древесины
96	Огнезащита
5	КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ
99	Колеровочные пасты для продуктов на растворителе
100	Колеровочные пасты для продуктов на водной основе



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Продукт	Стр.	Brandschutz	96	HSO-117-High-Solid-Öl	42
Acryl 100	82	Brandschutz-Schutzlack	97	HWS-112-Hartwachs-Siegel	42
Adolit Borpatronen	95	Carbolin	25	IG-10 Imprägniergrund	8
Adolit BQ 20	87	Coll Express PU	85	Imprägniergrund Plus	9
Adolit BQ 30	88	Compact-Lack PU	31	Imprägnier-Lasur	15
Adolit BS3	89	Compact-Lasur PU	24	Induline V-Fugenschutz	70
Adolit M flüssig	91	Deckfarbe	29	Induline 2K-Spachtel	69
AGE	95	Dichtstoffpistole	84	Induline AF-920	70
Allzweck-Lasur	22	Druckluft-Dichtstoffpistole	84	Induline DW-601 Aqua Stopp	63
Anti-Insekt	90	Glättmittel	83	Induline DW-603	79
Aqua DL-65	32	Grünbelag-Entferner	92	Induline DW-610	79
Aqua DSL-55	20	Hartwachs-Öl	41	Induline DW-625	65
Aqua H-480-Härter	36	Hartwachs-Polish	41	Induline DW-691	64
Aqua HSL-35	17	HK-Lasur Grey-Protect	13	Induline GL-250	66
Aqua IG-15-Imprägniergrund IT	7	HK-Lasur Classic	12	Induline GL-350	66
Aqua MM-825-Mattierungsmittel	71	Holz-Entgrauer	45	Induline GW-201	50
AQUA MSL-45	19	Holzschutz-Creme farblos	10	Induline GW-208	50
Aqua PL-413-Parkettlack	38	Holzschutz-Creme	14	Induline GW-230	51
Aqua RK-898-Reinigungskonz.	40, 71	Holzschutz-Grund	10	Induline GW-203 WF	78
Aqua TL-412-Treppenlack	37	Holz-Tiefenreiniger	45	Induline GW-306	49
Aqua VL-66	26	HSL-30	11	Induline GW-310 WF	75



Induline GW-310 lecc.	49, 74	Induline ZW-400	54	Treppen- & Parkettlflege	39
Induline GW-310 kp.	51, 78	Induline ZW-420	55	Universalgrund	33
Induline GW-341 WF	48	Induline ZW-425	56	Universal-Holzlasur	25
Induline GW-360	48	Induline ZW-502i	52	Universal-Holzöl	44
Induline LL-750	67	Induline ZW-504i	53	Universal-Lack	31
Induline LW-700	57	Isoliergrund	27	Universal-Öl	44
Induline LW-710	76	Langzeit-Lasur UV	16	Venti-Decklack	35
Induline LW-720	58	MultiSil	81	Wetterschutz-Farbe	28
Induline LW-725	62	Patentdisperser	40	Wetterschutz-Lasur UV	21
Induline LW-760	76	Pflege-Öl	43	Wohnraum-Lasur	23
Induline LW-790	59	Pflege-Set für Fenster	73	WPC-Imprägnier-Öl	43
Induline Mix & Go	72	Pflege-Set für Türen	73		
Induline NW-740/05	61	PU-Holzersatzmasse	94	Aqua Pigmentpasten	100
Induline OW-800	59	PU-Holzverfestigung	93	Solvent Pigmentpasten	99
Induline OW-810	60	Renovier-Grund	18		
Induline OW-815	77	Rofalin Acryl	30		
Induline Schnellspachtel	69	Rofalin Acryl Plus	30		
Induline SW-900	47	Schimmel-Stop	92		
Induline SW-900 IT	47	SG-20 Sperrgrund	34		
Induline SW-910	94	Silicon-Entferner	83		
Induline SW-910-Hirnholzschutz	68	Treppen- & Parkettlack	39		

Лазури, краски и другие покрытия для древесины



ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептические пропитки

Aqua IG-15- Imprägniergrund IT

Грунтовка на водной основе для профилактической защиты древесины против синевы, гнили, насекомых и термитов

Область применения

- Древесина вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом, по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Элементы со статическими нагрузками, расположенные под кровлей (напр., стропила)
- Пропитка под нанесение лессирующих и кроющих покрытий
- Для профессионального применения

Свойства

- Защита от гнили, синевы, насекомых и термитов
- В сочетании с цветными грунтовками снижает образование пятен
- Пропитанная древесина подходит для нанесения любых покрытий
- Экономичность благодаря малому количеству нанесения
- Быстрое высыхание
- Слабый запах

Применяется в системе

- Aqua DL-65
- Aqua VL-66
- Aqua MSL-45
- Aqua DSL-55
- Rofalin Acryl
- Rofalin Acryl Plus

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	200 шт.
100 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	6 x 0,75 л	2 x 2,5 л	2 x 5 л
Цвет	Артикул	Канистра пластиковая		
farblos	7145	11,23*	10,73	10,23

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептические пропитки

IG-10-

Imprägniergrund IT

Средство для защиты древесины на основе растворителя с профилактическим действием против синевы, гнили, насекомых и термитов

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом, по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профицированная древесина, садовые домики)
- Элементы со статическими нагрузками, расположенные под кровлей (напр., стропила)
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) – только в качестве грунтовки
- Предварительная обработка под нанесение лессирующих и кроющих покрытий
- Для профессионального применения
- Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами
- Не предназначено для обширной обработки древесины в бытовых и прилегающих к ним подсобных помещениях

Свойства

- Защита от гнили, синевы, насекомых и термитов
- Устойчиво к набуханию, регулирует влажность
- Требуется всего одно нанесение
- Пропитанная древесина подходит для нанесения любых покрытий
- Экономичность благодаря малому количеству нанесения

Применяется в системе

- Aqua DL-65
- Aqua VL-66
- Aqua MSL-45
- Aqua DSL-55
- Rofalin Acryl
- Rofalin Acryl Plus

Расход	На палете	84 шт.	50 шт.	22 шт.
Эффективная профилактическая защита от гнили, синевы и насекомых обеспечивается при 150 мл/м ²	Упаковка	2 x 5 л	10 л	20 л
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
	farblos	7144	9,91	9,54
				8,84

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептические пропитки

Imprägniergrund Plus

Средство для защиты древесины на основе растворителя по DIN 68800-3.

Уровень защиты: Iv, Р.

Для классов применения GK1, GK2.

Область применения

- Защита древесины, подверженной статическим нагрузкам
- Стропила, фахверки и пр.
- Подходит для поверхностной обработки древесины или нанесения методом пропитки под давлением

Применяется в системе

- Любые покрытия для древесины из данного каталога

Свойства

- № допуска Z-58.1-1681
- Быстрое высыхание
- Профилактическая защита от гниения, синевы и поражений насекомыми
- Не разъедает металлы и стекло
- После пропитки на древесину можно наносить любые лакокрасочные покрытия Remmers
- Цветные варианты продукта имеют светостойкую пигментацию

Расход	На палете	84 шт.	50 шт.	22 шт.	2 шт.	1 шт.
Ок. 150-200 мл/м ² в зависимости от сферы применения	Упаковка	4 x 5 л	10 л	20 л	200 л	1000 л
		Канистра пластиковая				Бочка Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
Пропитка под давлением: 15 кг/м ³	farblos	2056	9,72	9,36	8,67	8,55
	hellbraun	2057	■	■	■	8,10
	dunkelbraun	2058	■	■	■	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Антисептические пропитки

Holzschutz-Grund

Защитный грунт на основе растворителя с профилактическим действием против синевы и гнили

Область применения

- Древесина вне помещений
- Для неустойчивой (хвойной) древесины вне помещений
- Грунтование перед нанесением лессирующих и кроющие покрытий

Свойства

- Профилактическая защита от синевы и гнили
- Устойчивость к набуханию и регулирование содержания влаги
- Слабый запах при нанесении
- Хорошая адгезия с последующими покрытиями

Применяется в системе

- Все лессирующие и кроющие покрытия из данного раздела

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
150-160 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
Цвет	Артикул	Банка жестяная		Ведро жестяное	
farblos	2046	13,54*	13,80	11,54	9,91

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Holzschutz-Creme farblos

Защитная грунтовка премиум-класса на основе растворителя для древесины хвойных пород

Область применения

- Древесина вне помещений
- Неустойчивая (хвойная) древесина вне помещений
- Грунтование под лессирующие и кроющие покрытия
- Подходит для работ выше уровня головы

Свойства

- Профилактическая защита от синевы и гнили
- Высокая степень защиты за один рабочий проход
- Адгезионная грунтовка для многих покрытий
- Не капает, большая глубина проникновения

Применяется в системе

- Wetterschutz-Lasur UV
- Langzeit-Lasur UV
- Deckfarbe

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы и гнили 200-250 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
Цвет	Артикул	Банка жестяная		Ведро жестяное	
farblos	2714	17,35*	19,03	16,25	12,24

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе с действующими веществами

HSL-30/m- Profi-Holzschutz- Lasur 3in1

Профессиональная лазурь премиум-класса на основе растворителя для защиты древесины с повышенной эффективностью



Область применения

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом, по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) - только в качестве грунтовки
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- 3-в-1: пропитка, грунтовка и лазурь
- Профилактическая защита от влаги, ультрафиолета, гнили, синевы, плесени, водорослей и ос
- Проникает глубоко
- Паропроницаемая
- Яркие цвета
- Не отслаивается
- Обновление покрытия без подшлифовки
- Вариант farblos (бесцветный) не защищает от ультрафиолета (посерения); применяется только для деревянных элементов, не подверженных атмосферному воздействию (древесины, которая защищена от прямого попадания солнечных лучей, осадков, и ветра). Если требуется бесцветное покрытие снаружи на участке с прямими атмосферными нагрузками, нанести в несколько слоев и регулярно обновлять покрытие
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом

Применяется в системе

- Langzeit-Lasur UV

Расход	На палете	200 шт.	96 шт.	30 шт.	22 шт.
Эффективная профилактическая защита от синевы и гнили достигается при 205-250 мл/м ² (наносить минимум за 2 рабочих прохода)	Упаковка	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
Цвет	Артикул	Ведро жестяное			
farblos	7100	16,53	14,48	13,35	11,76
eiche hell (RC-365)	7101	■	■	■	■
kiefer (RC-270)	7102	■	■	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7103	■	■	■	■
eiche rustikal (RC-360)	7104	■	■	■	■
teak (RC-545)	7105	■	■	■	■
mahagoni (RC-565)	7106	■	■	■	■
nussbaum (RC-660)	7107	■	■	■	■
palisander (RC-720)	7108	■	■	■	■
silbergrau (RC-970)	7109	■	■	■	■
weiss (RC-990)	7110	■	■	■	■
kastanie (RC-555)	7111	■	■	■	■
graphitgrau	7112	■	■	■	■
platingrau	7113	■	■	■	■
Спец. цвета	7114	17,90	16,69	15,53	14,45

1 У.Е. рассчитывается в рублях по внутреннему курсу компании, размещенному на сайте www.remmers.ru

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе с действующими веществами

HK-Lasur Classic

Декоративная защитная лазурь премиум-класса для древесины вне помещений



Область применения

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом согл. EN 335-1, классы применения GK2 и GK3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, деревянный профиль)
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) – только в качестве грунтовки
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- 3-в-1: пропитка, грунтовка и лазурь
- Профилактическая защита от влаги, ультрафиолета, гнили, синевы, плесени и водорослей
- Глубоко проникает
- Паропроницаемость (древесина «дышит»)
- Яркие оттенки
- Не отслаивается
- Обновление покрытия без подшлифовки
- Оттенки можно смешивать между собой

Применяется в системе

- Langzeit-Lasur UV

Расход	На палете	672 шт.	96 шт.	22 шт.	
	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 5 л	20 л	
Общий расход для эффективной защиты от синевы		Банка жест.			
205-250 мл/м ² . Наносить минимум за 2 рабочих прохода			Ведро жестяное		
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
farblos	5174	15,76*	14,75	11,99	
pinie/lärche	5170		■	■	
kastanie	5171		■	■	
palisander	5172		■	■	
nussbaum	5173		■	■	
kiefer	5175		■	■	
eiche rustikal	5176		■	■	
eiche hell	5177		■	■	
Спец. цвета	5178		14,75	11,99	

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе с действующими веществами

HK-Lasur Grey-Protect

Лазурь премиум-класса с эффектом натурального посеребрения и 6-факторной защитой для стильного оформления деревянных фасадов



Область применения

- Деревянные элементы вне помещений, не подверженные статическим нагрузкам и не имеющие контакта с грунтом
- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Фронтоны и фасады, нижние поверхности свесов кровли, садовая древесина, навесы для авто и др.

Свойства

- Натуральные оттенки с эффектом естественного посеребрения древесины вне помещений
- Равномерное распределение цвета на участках, подверженных и не подверженных атмосферным нагрузкам
- Профилактическая защита от влаги, ультрафиолета, гнили, синевы, плесени, водорослей и ос
- Выполняет функцию пропитки и грунтования
- Паропроницаемое покрытие
- Проникает глубоко
- Обновление покрытия без подшлифовки

Расход	На палете		672 шт.	200 шт.	96 шт.	30 шт.	22 шт.
	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л	
Цвет	Артикул	Банка жестяная			Ведро жестяное		
		silbergrau 2257	15,46*	15,03	14,48	13,35	11,76
		graphitgrau 2265	■	■	■	■	■
		platingrau 2291	■	■	■	■	■
		anthrazitgrau 2293	■	■	■		
		wassergrau 2294	■	■	■		

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе с действующими веществами

Holzschutz-Creme

Декоративная защитная лазурь премиум-класса в виде крема для древесины вне помещений



Область применения

- Древесина вне помещений, не подверженная статическим нагрузкам, без контакта с грунтом
- Элементы, не сохраняющие или ограниченно сохраняющие линейные размеры
- Фахверки и фасады, нижние поверхности свесов крыш, садовая древесина, беседки, настенные панели и др.

Свойства

- Требуется только однократное нанесение
- Профилактическая защита от влаги, ультрафиолета, гнили, синевы, плесени и водорослей, поражения осами
- Не требует дополнительного грунтования
- Элегантные, шелковисто-матовые тона
- Открытопристое и паропроницаемое покрытие
- Кремообразная консистенция, не требует перемешивания
- Не капает, большая глубина проникновения
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
Банка жестяная					Ведро жестяное
Цена за 1 л, У.Е.					
farblös	2714	17,35*	19,03	16,25	12,24
eiche hell	2715	■	■	■	■
kiefer	2716	■	■	■	■
pinie/lärche	2717	■	■	■	■
nussbaum	2718	■	■	■	■
teak	2719	■	■	■	■
mahagoni	2720	■	■	■	
weiss	2721	■	■	■	
silbergrau	2722	■	■	■	
palisander	2723	■	■	■	

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе без действующих веществ

Imprägnier-Lasur

Декоративная лазурь 2 в 1 на основе растворителя для древесины вне помещений

Область применения

- Элементы без сохранения линейных размеров вне помещений
- Деревянная облицовка, обшивка, садовая древесина и другие конструкции из древесины

Свойства

- 2 в 1: грунтовка и лазурь
- Защита от влаги и ультрафиолета
- Образует защитную пленку против синевы и водорослей

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Langzeit-Lasur UV

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
160-180 мл/м ²	Упаковка	2 x 5 л	20 л
Канистра жестяная			
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
nussbaum	2072	7,62	9,59
goldgelb	2070	■	
teak	2071	■	
palisander	2074	■	
eiche hell	2075	■	■
farblos	2078	■	■
kiefer	2084	■	■
Спец. цвета	2081	11,91	11,71
минимальный заказ 5 л			

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на растворителе без действующих веществ

Langzeit-Lasur UV

Декоративная лазурь на основе растворителя со средним сухим остатком и повышенной защищкой от ультрафиолета, универсальное применение на древесине вне помещений



Область применения

- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров вне помещений
- Высококачественные элементы из древесины: ограды, фасады, деревянные окна, оконные ставни, входные двери и садовая мебель
- Farblos UV+ в качестве жертвеннного слоя поверх цветных покрытий: для долговечности покрытий светлых цветовых тонов

Свойства

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Очень высокая атмосферостойкость
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Высокая защита от ультрафиолета даже для светлых тонов и бесцветного farblos UV+
- Устойчивость к слипанию
- Отличные свойства нанесения и растекаемости

Применяется в системе

- Holzschutz-Creme farblos (как грунт для farblos UV+)
- Holzschutz-Grund
- HK-Lasur

Расход		На палете	672 шт.	200 шт.	80 шт.	22 шт.
1-й слой: 100 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л	
2-й слой: 60 мл/м ²			Банка жестяная		Ведро жестяная	
Цвет	Артикул			Цена за 1 л, У.Е.		
silbergrau	2234	16,88*	19,17	16,39	15,36	
weiss	2235	■	■	■	■	
eiche rustikal	2238	■	■	■	■	
eiche hell	2239	■	■	■	■	
farblos UV+	2240	■	■	■	■	
nussbaum	2242	■	■	■	■	
ebenholz	2243	■	■	■	■	
teak	2244	■	■	■	■	
tannengrün	2245	■	■	■	■	
kiefer	2246	■	■	■	■	
pinie/lärche	2247	■	■	■	■	
palisander	2248	■	■	■	■	
Спец. цвета	2237		19,09	18,18	17,06	
		минимальный заказ 5 л				

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе с действующими веществами

Aqua HSL-35/m- Profi-Holzschutz- Lasur 3in1

Декоративная лазурь премиум-класса на водной основе для древесины вне помещений



Область применения

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом, по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) - только в качестве грунтовки
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Применяется в системе

- Aqua MSL-45
- Aqua DSL-55

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- 3-в-1: пропитка, грунтовка и лазурь
- Защищает древесину от влаги и обладает профилактическим действием против синевы
- В сочетании с конструкционной защитой древесины снижает риск появления гнили
- Повышенный сухой остаток обеспечивает защиту от поедания осами
- Пленочная защита от плесени и водорослей
- Водный продукт: отсутствует неприятный запах, для очистки инструмента используется вода
- Быстрое высыхание: 2 слоя за один день
- Обновление покрытия без подшлифовки
- Долговременная защита, равномерное сокращение пленки покрытия в процессе эксплуатации
- Проникает глубоко
- Паропроницаемая
- Не отслаивается
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	30 шт.	22 шт.
Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л	
Банка жест.						Ведро жест.
Цвет	Артикул			Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	7120	14,56*	15,08	13,03	11,27	10,67
eiche hell (RC-365)	7121		■	■	■	■
kiefer (RC-270)	7122	■	■	■	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7123	■	■	■	■	■
teak (RC-545)	7124	■	■	■	■	■
nussbaum (RC-660)	7125	■	■	■	■	■
palisander (RC-720)	7126	■	■	■	■	■
silbergrau (RC-970)	7127	■	■	■	■	■
weiss (RC-990)	7128	■	■	■	■	■
Спец. цвета	7129		17,63	14,99	13,52	12,92

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Renovier-Grund

Специальная грунтовка для осветления выветренной/ посревшей древесины



Область применения

- Деревянная обшивка, беседки, оконные ставни, балконные парапеты
- Деревянные дома, окна и двери, заборы и др.

Свойства

- Продукт на водной основе
- Регулирует влажность древесины
- Быстрое высыхание
- Отличная укрывистость даже при однократном нанесении

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Wetterschutz-Lasur UV
- Langzeit-Lasur UV

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	80 шт.
Не менее 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности древесины	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
fichte	1504	17,80*	17,82	16,80

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Aqua MSL-45/sm- Mittelschichtlasur UV+

Декоративная лазурь на водной основе с очень высокой защитой от ультрафиолета для универсального применения вне помещений и в интерьерах

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Небиоцидное финишное покрытие для древесины, обработанной пропитками (напр., садовой мебели)
- Вариант «farblos UV+» (бесцветный УФ+) может применяться также в качестве финишного/ эксплуатационного слоя поверх пигментированных вариантов для длительной защиты древесины натуральных светлых оттенков
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства

- Не капает
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Высокая защита от ультрафиолета даже для светлых оттенков и варианта «farblos UV+»
- Шелковисто-матовая поверхность
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Устойчивость к слипанию (в соотв. с директивой НО.03)
- Хорошее растекание
- Не содержит биоцидов
- Эластичность

Применяется в системе

- Holzschutz-Creme farblos (как грунт для farblos UV+)
- Aqua IG-15
- Aqua HSL-35
- Induline SW-910

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	30 шт.	22 шт.
Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
Цветные варианты: 2 рабочих прохода	farblos UV+	18,71*	20,02	17,11	16,80	15,31
	eiche hell (RC-365)	7131	■	■	■	■
Farblos UV+: 3 рабо- чих прохода	kiefer (RC-270)	7132	■	■	■	■
	pinie/lärche (RC-260)	7133	■	■	■	■
	teak (RC-545)	7134	■	■	■	■
	mahagoni (RC-565)	7135	■	■	■	■
	nussbaum (RC-660)	7136	■	■	■	■
	palisander (RC-720)	7137	■	■	■	■
	silbergrau (RC-970)	7138	■	■	■	■
	weiss (RC-990)	7139	■	■	■	■
Спец. цвета	7140		22,02	19,11	18,80	17,31

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Толстослойная лазурь на водной основе с хорошей растекаемостью для окон, дверей и других высококачественных изделий из древесины

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Может применяться также в качестве обновляющего покрытия
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства

- Низкая склонность к пожелтению
- Простота в применении
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Устойчивость к слипанию (в соотв. с директивой НО.03)
- Слабый запах
- Долгий срок службы, грязеотталкивающие свойства, износостойкость
- Прекрасная растекаемость
- Высокая эластичность
- Содержит УФ-блокаторы
- Отличная адгезия к существующим покрытиям (при применении в качестве обновляющего слоя)

Применяется в системе

- Aqua IG-15
- Aqua HSL-35

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.
Ок. 100 мл/м ² на один рабочий проход	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л
Банка жестяная			
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
Aqua DSL-55/m матовый			
farblos	7220	18,77*	20,56
Спец. цвета	7221	22,77*	22,76
Aqua DSL-55/sg шелковисто-глянцевый			
farblos	7210	18,77*	20,56
eiche hell (RC-365)	7211	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7212	■	■
teak (RC-545)	7213	■	■
nussbaum (RC-660)	7214	■	■
palisander (RC-720)	7215	■	■
Спец. цвета	7216	22,77*	22,76

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Wetterschutz-Lasur UV

Декоративная лазурь-гель на водной основе со средним содержанием сухого остатка, с повышенной защитой от ультрафиолета, универсально для древесины снаружи и внутри помещений



Область применения

- Элементы без сохранения, с ограниченным и постоянным сохранением линейных размеров
- Для наружных и внутренних работ
- Высококачественные элементы из древесины: изгороди, фасады, деревянные окна, оконные ставни, входные двери и садовая мебель
- Farblos UV+ также в качестве жертвенного слоя поверх цветных покрытий: для долговременного сохранения светлой древесины

Свойства

- Не капает
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Очень высокая атмосферостойкость
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Высокая защита от ультрафиолета даже для светлых тонов и бесцветных farblos UV+
- Устойчивость к спиланию
- Отличные свойства нанесения и растекаемости

Применяется в системе

- Holzschutz-Creme farblos (как грунт для farblos UV+)

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
Древесные оттенки: 2 слоя по 100 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
		Банка жестяная			Ведро жестяное
Farblos UV+:	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
	farblos UV+	1553	17,35*	19,34	16,44
	palisander	1554	■	■	
	eiche hell	1555	■	■	■
	pinie/lärche	1556	■	■	■
	teak	1557	■	■	■
	mahagoni	1558	■	■	
	nussbaum	1559	■	■	■
	weiss	1561	■	■	■
	kiefer	1562	■	■	■
	silbergrau	1564	■	■	
Спец. цвета	1565		20,45	18,58	16,94
	минимальный заказ 2,5 л				

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Allzweck-Lasur

Цветная лазурь для древесины
на водной основе



Область применения

- Для наружных и внутренних работ
- Первичные и обновляющие покрытия
- Древесина хвойных и лиственных пород, например, обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка

Свойства

- Высокая атмосферостойкость
- Регулирует содержание влаги
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Безопасно для пчел
- Простота в применении

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
2 слоя по 80 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
	Банка жестяная				
Цвет	Артикул		Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	2359	18,25*	18,08	16,44	14,25
teak	2350		■		
nussbaum	2351		■		
palisander	2354		■		
weiss	2360		■	■	■
eiche hell	2361		■		
kiefer	2363		■		
Спец. цвета	2362		19,81	18,51	16,44
минимальный заказ 2,5 л					

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Wohnraum-Lasur

Восковая эмульсия на основе пчелиного воска, натуральной смолы и льняного масла



Область применения

- Древесина в жилых помещениях
- Мебель
- Стеновая и потолочная обшивка
- Двери
- Детские игрушки
- Древесина во влажных помещениях (кухни и ванные комнаты)
- Полы (в качестве цветной грунтовки под продукты Hartwachs-Öl и Treppen- & Parkettlack) согласно ТО

Применяется в системе

- Hartwachs-Öl
- Treppen- & Parkettlack

Свойства

- Продукт на водной основе
- Натуральная сырьевая база (льняное масло, натуральная древесная смола, пчелиный воск)
- Слабовыраженный запах
- Отличные свойства нанесения и растекаемости
- Матовое покрытие
- Экономичность: отличные результаты уже после однократного нанесения втиранием или кистью
- Высокая водостойкость (водоотталкивающий эффект)
- Химстойкость: 1С по DIN 68861 ч.1

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	30 шт.	22 шт.
50-100 мл/м ² на один слой	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	10 л	20 л
		Банка жестяная		Ведро жестяное	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
farblos	2400	20,05*	20,44	18,95	17,15
weiss	2401	■	■	■	
antikgrau	2302	■	■		
birke	2303	■	■		
eiche	2305	■	■		
mocca	2306	■	■		
kirsche	2307	■	■		
toskanagrau	2308	■	■		
Спец. цвета	2406		22,58	19,92	
	минимальный заказ 2,5 л				

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Compact-Lasur PU

Высококачественная толстослойная лазурь на водной основе



Область применения

- Промежуточные и финишные покрытия
- Грунтованные деревянные элементы, требующие строгого сохранения линейных размеров (например, деревянные окна и двери, оконные ставни и профильная древесина)
- Для наружных и внутренних работ

Свойства

- Слабовыраженный запах
- Простота и удобство в применении
- Отличная растекаемость
- Содержит УФ-блокаторы
- Длительная эластичность
- Устойчивость к слизанию

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- HK-Lasur

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.
Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	
Цвет	Артикул	Банка жестяная	
farblos	3420	19,24*	19,54
kiefer	3422	■	■
eiche hell	3423	■	■
afromosia	3424	■	■
teak	3426	■	■
mahagoni	3427	■	
nussbaum	3428	■	■
palisander	3429	■	
Спец. цвета	3439	23,89*	22,87
минимальный заказ	0,75 л		

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Universal-Holzlasur

Водная акрилатная лазурь для наружных и внутренних работ

Область применения

- Для элементов без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров, изготовленных из хвойной и лиственной древесины, внутри и вне помещений (напр., наружная обшивка, облицовка, кровельная обшивка, перголы, деревянные дома, ставни, изгороди и др.)

Свойства

- Водная лазурь с превосходной долговременной защитой и длительным сохранением эластичности

Расход	На палете	72 шт.
Ок. 80 мл/м ² на один слой (расход неразбавленного материала)	Упаковка	5 л
Канистра жестяная		
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
farblos	3171	6,00
eiche hell	3172	■
teak	3173	■
nussbaum	3174	■
kiefer	3176	■
palisander	3177	■

Carbolin

Покрытие на основе натурального минерального масла без содержания дегтя

Область применения

- Для древесины вне помещений (например, заборы, обшивка, загоны, изгороди и т.п.)
- Для обновления древесины, ранее покрытой карболиновым составом

Свойства

- Атмосферостойкость
- Стойкость к выгоранию и антигололедным солям
- Защита от микробиологических поражений (плесень, водоросли)

Расход	На палете	84 шт.	50 шт.	24 шт.
2 слоя по 100 мл/м ² за каждый рабочий проход	Упаковка	5 л	10 л	30 л
Канистра жестяная				
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
naturbraun	2015	4,54	4,38	4,18

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лазури на водной основе без действующих веществ

Aqua VL-66/sm- Venti-Lack 3in1

Водная система грунтовочного, промежуточного и финишного покрытия с изолирующим действием для высококачественных деревянных конструкций

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства

- Водный продукт
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в одном продукте
- Паропроницаемое покрытие
- Устойчивость к слипанию (в соотв. с директивой НО.03)
- Термостойкость и низкая склонность к пожелтению
- Шелковисто-матовая поверхность
- Изолирующее действие против растворимых веществ древесины
- Препятствует коррозии шляпок шурупов и гвоздей
- Очень высокая атмосферостойкость и низкая склонность к мелению

Применяется в системе

- Aqua IG-15

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	22 шт.
100-120 мл/м ² на один рабочий проход	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л
Банка жестяная					
Цвет	Артикул		Цена за 1 л, У.Е.		
Для изоляции растворимых веществ древесины требуется 2 рабочих прохода	weiss (RAL 9016)	7090	20,38*	22,88	21,90
	anthrazitgrau (RAL 7016)	7091		■	■
	lichtgrau (RAL 7035)	7092		■	■
	cremeweiss (RAL 9001)	7093		■	■
	tannengrün (RAL 6009)	7094		■	■
	moosgrün (RAL 6005)	7095		■	■
Спец. цвета	7096	23,30*	25,91	23,90	22,50

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Isoliergrund

Специальное покрытие на водной основе для защиты от прорастания водорастворимых компонентов древесины

Область применения

- Древесина снаружи и внутри помещений (например, деревянные дома, внешняя обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка)

Свойства

- Кроющее матовое покрытие
- Высокая атмосферостойкость, регулирует содержание влаги
- Отсутствует склонность к желтению на светлых кроющих покрытиях

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Deckfarbe
- Rofalin Acryl
- Compact-Lack PU

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	80 шт.	30 шт.	22 шт.
Под кисть: 2 слоя по 70-80 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
Под распыление: 1 слой 150 мл/м ²	Цвет	Артикул	Банка жестяная Ведро жестяное			
	weiss под кисть	3440	20,04*	20,28	17,59	15,04
	weiss под распыление	3441				14,28

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Wetterschutz-Farbe

Атмосферостойкая краска для обновления покрытий из древесины снаружи и внутри помещений

Область применения

- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Не применять на древесине, свежеобработанной пропитками. Выдержать время фиксации.

Свойства

- Кроющее покрытие
- Шелковисто-матовое покрытие
- Эластичное покрытие
- Не отслаивается
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- С низким содержанием растворителей, экологически чистый, со слабым запахом
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	На палете	24 шт.
100 мл/м ² на один рабочий проход	Упаковка	2,5 л
		Ведро жестяное
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
weiss	5083	8,46
dunkelbraun	5084	■
nussbraun	5085	■
flaschengrün	5086	■

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Deckfarbe

Высокоукрываемая краска на водной основе для защиты от атмосферного воздействия



Область применения

- Древесина и др. виды оснований
- Древесина снаружи и внутри помещений, например, деревянные дома, внешняя обшивка, нижние поверхности свесов крыш, внутренняя отделка
- Оцинкованная листовая сталь (например, системы водослива) и минеральные основания

Свойства

- Высокая укрываемость
- Высокая эластичность
- Устойчивость к щелочным основаниям и ливневым дождям
- Паропроницаемость
- Слабовыраженный запах в момент нанесения

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	На палете		672 шт.	200 шт.	80 шт.	30 шт.	22 шт.
	Упаковка		6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
С предварительной обработкой продуктом Isoliergrund (на светлых оттенках): 1 слой 100 мл/м ²							
Цвет	Артикул	Банка жестяная					
weiss (RAL 9016)	3600	15,24*	17,45	15,26	14,63	14,52	
hellgrau	3601	■	■	■	■	■	
dunkelgrau	3602	■	■	■	■	■	
königsblau	3603	■	■				
friesenblau	3604	■	■				
moosgrün	3605	■	■	■	■	■	
flaschengrün	3606	■	■	■	■	■	
nussbraun	3607	■	■	■	■	■	
tabakbraun	3608	■	■	■	■		■
rotbraun	3610	■	■	■	■	■	
schwedischrot	3611	■	■	■	■	■	
maisgelb	3612	■	■				
goldgelb	3614	■	■				
schwarz	3615	■	■	■	■	■	
hellelfenbein	3616	■	■				
skandinavisch rot	3623	■	■	■	■	■	
anthrazitgrau	3624	■	■	■	■	■	

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи
шанцы, огнезащита

Профилактическая защита,
санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Rofalin Acryl

Высококачественная матовая защитная краска на водной основе для древесины и других оснований



Область применения

- Старая и новая древесина
- Для наружных и внутренних работ
- Обновление старых покрытий
- Штукатурка, кладка, бетон и выветренный фиброцемент, цинковые водосточные желоба, оцинкованная сталь и др. виды оснований

Свойства

- Простота в применении
- Длительная эластичность: не отслаивается даже при высоких атмосферных нагрузках
- Устойчивость к ливневым дождям, свето- и водостойкость
- Быстрое высыхание, слабо выраженный запах
- Стойкость к истиранию по DIN 53778

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.	30 шт.	22 шт.
2 слоя по 100 мл/м ²	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л	10 л	20 л
С предварительной обработкой продутом Isoliergrund (на светлых оттенках):					Банка жестяная	
1 слой 100 мл/м ²					Ведро жестяное	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
weiss (RAL 9016)	2330	17,42*	17,90	17,15	15,38	14,36
grau	2332			■		
dunkelbraun	2334			■		
schwarz	2336			■		
Спец. цвета	2343		20,21	19,38	17,65	17,04
минимальный заказ 5 л						

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Rofalin Acryl Plus

Высококачественная матовая защитная краска на водной основе для древесины и других оснований вне помещений, образует защитную пленку

Область применения

- Старая и новая древесина
- Для наружных работ
- Обновление старых покрытий
- Штукатурки, кладки, бетон, выветренный фиброцемент, цинковые водосточные желоба, оцинкованная сталь и другие виды оснований

Свойства

- Образует защитную пленку против микробиологических поражений (водоросли, плесень)
- Простота в применении
- Длительная эластичность: не отслаивается даже при высоких атмосферных нагрузках
- Устойчивость к ливневым дождям, свето- и водостойкость
- Быстрое высыхание, слабо выраженный запах
- Стойкость к истиранию по DIN 53778

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
2 слоя по 100 мл/м ²	Упаковка	2 x 5 л	20 л
С предварительной обработкой продутом Isoliergrund (на светлых оттенках):			Банка жест. Ведро жест.
1 слой 100 мл/м ²			
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
weiss (RAL 9016)	2329	17,87	15,59
Спец. цвета	2328	19,70	18,09
минимальный заказ 5 л			

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Compact-Lack PU

Высококачественная быстро-схватывающая полиуретан-акриловая эмаль на водной основе



Область применения

- Промежуточные и финишные покрытия
- Грунтованные деревянные элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров (окна, оконные ставни, двери, профильная древесина и пр.)
- Металлы и ПВХ после грунтования продуктом Allgrund
- Для наружных и внутренних работ

Свойства

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Слабовыраженный запах
- Простота и удобство в применении
- Отличная растекаемость
- Высокая укрывистость
- Устойчивость к спиланию
- Высокая устойчивость к механическому воздействию

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.
Ок. 100 мл/м ² на один слой	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л
		Банка жестяная	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
weiss (RAL 9016)	3470	21,47*	21,36
Спец. цвета	3475	25,09*	23,70
минимальный заказ	0,75 л		

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Universal-Lack

Эмаль для древесины внутри и вне помещений

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Обновление существующих неповрежденных покрытий
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)

Свойства

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Простота в применении
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Устойчивость к спиланию (согл. Директиве НО.03)
- Слабый запах
- Хорошая укрывистость

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Isoliergrund

Расход	На палете	9 шт.
Ок. 100 мл/м ² на один слой	Упаковка	1 л
		Ведро пластиковое
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
weiss, шелк.-глянц.	5088	10,00

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски водно-дисперсионные

Aqua DL-65-Decklack PU

Водная эмаль для окон, дверей и других высококачественных изделий из древесины

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Может также применяться в качестве обновляющего покрытия
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства

- Низкая склонность к пожелтению
- Простота в применении
- Хорошая укрывистость на кромках
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Высокая доля содержания полиуретана: долговечность, грязеотталкивающие свойства, износостойкость
- Прекрасная растекаемость
- Устойчивость к слипанию (в соотв. с директивой НО.03)
- Слабый запах
- Отличная укрывистость
- Высокая эластичность
- Отличная адгезия к существующим покрытиям (при применении в качестве обновляющего слоя)

Применяется в системе

- Aqua IG-15

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.
Ок. 100 мл/м ² на один слой			
Цвет	Артикул	Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л	
		Банка жестяная	
Aqua DL-65 матовый		Цена за 1 л, У.Е.	
weiss (RAL 9016)	7200	23,03*	22,33
Спец. цвета	7201	25,03*	24,33
Aqua DL-65 шелковисто-матовый			
weiss (RAL 9016)	7202	23,03*	22,33
Спец. цвета	7203	25,45*	24,05
Aqua DL-65 шелковисто-глянцевый			
weiss (RAL 9016)	7204	23,03*	22,33
Спец. цвета	7205	25,03*	24,33

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски на растворителе

Universalgrund

Белая грунтовка на основе растворителя с блокирующим действием против водорастворимых компонентов древесины

Область применения

- Эффективно блокирует цветные водорастворимые компоненты проблемной древесины (например, дуба)
- Двери, обшивка, парапеты, деревянные ограды, прессованные древесно-стружечные и фанерные плиты

Свойства

- Содержание диоксида титана обеспечивает прекрасную укрывистость, в т.ч. на кромках
- Отличная адгезия к основанию и к последующим покрытиям
- Образует защитную пленку против синевы и плесени

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Venti-Decklack
- Deckfarbe
- Rofalin Acryl

Расход

2 слоя по 80-100 мл/м²

в зависимости
от метода нанесения

На палете

120 шт.

22 шт.

Упаковка

2 x 2,5 л

20 л

Банка жест. Ведро жест.

Цвет

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

weiss

2309

18,16

17,51

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски на растворителе

SG-20 Sperrgrund

Белая блокирующая грунтовка на растворителе для наружных работ для древесины с высоким содержанием растворимых веществ, а также для экзотических пород

Область применения

- Древесина вне помещений
- Древесина с высоким содержанием растворимых веществ и экзотические породы (напр., бангкирай, моаби, массарандуба, касаи, камбала, фрамире, гевея, сапели, сипо, меранти, дуб, ясень)
- Грунтовочное и промежуточное покрытие
- Системы покрытий белых и светлых оттенков
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Для профессионального применения

Свойства

- Очень хорошая адгезия к основанию
- Снижает вероятность появления желтых пятен на светлых кроющих покрытиях вследствие пропитания водорасстворимых веществ древесины
- Содержит пленочные консерванты против микробных поражений
- Высокая защита на кромках
- Очень хорошая укрывистость
- Высокая степень порозаполнения

Применяется в системе

- IG-10
- Rofalin Acryl
- Rofalin Acryl Plus
- Deckfarbe
- Venti-Decklack

Расход	На палете	200 шт.	22 шт.
	Упаковка	2 x 2,5 л	20 л
Банка жест. Ведро жест.			
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
weiss	7150	18,45	17,79

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски на растворителе

Venti-Decklack

Высококачественная эмаль на основе алкидной смолы для грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий



Область применения

- Деревянные элементы, требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянная обшивка снаружи и внутри помещений
- Древесина хвойных и лиственных пород

Свойства

- Высокий сухой остаток = низкий расход
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Не содержит ароматических углеводородов, низкая склонность к пожелтению
- Простота в применении, отличная укрывистость на кромках
- Для грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Universalgrund

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.
50-70 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л
		Банка жестяная	Ведро жест.	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
weiss (RAL 9016)	2705	20,77*	20,95	19,88
Спец. цвета	2709	23,68*	23,04	21,76
	минимальный заказ 0,75 л			

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним

Aqua H-480-Härter

Отвердитель для всех водных лаков (Aqua) Remmers

Область применения

- В качестве добавки к лакам и грунтовкам:
Aqua TL-412-Treppenlack*
Aqua PL-413-Parkettlack*

*Опциональная добавка отвердителя для улучшения прочности

Свойства

- Очень хорошо растворяется
- Рекомендуется использовать при замешивании насадку Remmers Patentdispenser
- Сокращает время до начала эксплуатации поверхности, ускоряет высыхание (очень ранняя химическая и механическая устойчивость)

Применяется в системе

- Patentdispenser (обязательно использовать для перемешивания)

Расход	На палете	880 шт.	192 шт.
Пропорция смешивания варьируется в зависимости от типа лака	Упаковка	0,5 л	2 л
Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
3806	18,23**	30,09	

** для 0,5 л указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним

Aqua TL-412- Treppenlack

Высококачественный бесцветный запечатывающий лак на водной основе



Область применения

- Лестницы

Применяется в системе

- Aqua H-480-Härter (опционально, пропорция 10:1)

Свойства

- Слабый запах, отвечает требованиям Decopaint
- Быстрое высыхание и хорошая шлифуемость
- Высокая прозрачность и гладкость покрытия
- Превосходная заполняющая способность: высокое качество поверхности уже после 2-кратного нанесения
- Устойчивость к большинству традиционных кремов для рук и стойкость к истиранию

Расход	На палете		96 шт.	22 шт.
Ок. 100-130 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л
Ведро жест.				
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
Aqua TL-412/10 шелк.-глянц.	2347	17,49	16,15	
Aqua TL-412/20 матовый	2370	■	■	
Aqua TL-412/50 шелк.-глянц.	2372	■	■	
Aqua TL-412/30 шелк.-матовый	2373	■	■	
Aqua TL-412/30 шелк.-матовый Спец. цвета	3819	17,72	16,58	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним

Aqua PL-413- Parkettlack

Прозрачный высококачественный запечатывающий паркетный лак на водной основе для нанесения валиком



Область применения

- Для паркета и лестниц
- Для деревянных полов
- Для деревянных настилов

Свойства

- Безопасен для здоровья, соответствует основным принципам безопасности строительных материалов, применяемых в помещении
- Нейтральный запах
- Чрезвычайно высокая износостойкость и стойкость к царинам
- Механическая и химическая стойкость улучшается при добавлении отвердителя Remmers Aqua H-480-Härter

Применяется в системе

- Aqua H-480-Härter (опционально, пропорция 10:1)

Расход	На палете	90 шт.	60 шт.
Ок. 100-120 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	5 л	10 л
		Канистра пластиковая	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
Aqua PL-413/50 шелк.-глянц.	2374	18,13	16,78
Aqua PL-413/30 шелк.-матовый	2375	■	■
Aqua PL-413/20 матовый	2376	■	■

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним

Treppen- & Parkettlack

Высококачественный однокомпонентный лак на водной основе для нанесения валиком и кистью



Область применения

- Для паркета, лестниц внутри помещений
- Также для мебели и дверей внутри помещений

Свойства

- Чрезвычайно высокая износостойкость и устойчивость к царапанью
- Высокая химическая стойкость по DIN 68861, ч. 1, 1C
- Легко наносится
- Хорошая стойкость к большинству кремов для рук

Применяется в системе

- Wohnraum-Lasur
- Treppen- & Parkettpflege

Расход

100-150 мл/м² за один рабочий проход при нанесении валиком

На палете

672 шт. 200 шт.

Упаковка

6 x 750 мл 2 x 2,5 л

Банка жестяная

Цвет

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

шелк.-глянц.
farblos

2390

21,93* 22,79

шелк.-матовый
farblos

2391

■

шелк.-матовый
farblos

■

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Treppen- & Parkettpflege

Придающее блеск средство по уходу за лакированными поверхностями пола на водной основе

Область применения

- Покрытые лаком деревянные полы
- Покрытые лаком пробковые полы с закрытыми порами
- Линолеум и напольные покрытия из ПВХ
- Ламинат и паркетная доска
- Напольные покрытия из натурального и искусственного камня

Свойства

- Придает блеск
- Отсутствует необходимость полирования
- Возможность выполнения первоначального и текущего ухода одним продуктом
- Пыле- и грязеотталкивающий, создает легкие в уходе поверхности
- Обладает противоскользящим эффектом
- Предохраняет поверхность от преждевременного износа

Применяется в системе

- Treppen- & Parkettlack
- Aqua PL-413-Parkettlack
- Aqua TL-412-Treppenlack

Расход

Первичный уход:
1 л на 25-30 м²

На палете

432 шт.

Упаковка

6 x 1 л

Флакон пласт.

Регулярный уход:
250 мл на 10 л воды
для мытья

Цвет

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

farblos

2393

12,87

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Лаки на водной основе и дополнительные продукты к ним

Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

Высококачественный концентрат для очистки

Область применения

- Для очистки распылительных установок, краскопультов, кабин для распыления, тоннелей для распыления

Свойства

- Концентрат: очень экономичный в использовании
- Без проблем удаляет свежие загрязнения от водного лака
- Материал практически не оказывает агрессивного воздействия на анодированные детали (не разъедает поверхность краскопульта)

Расход	На палете	96 шт.	24 шт.
По необходимости: в зависимости от степени загрязнения развести материал с водой в пропорции до 1:5	Упаковка	5 л	30 л
		Канистра пластиковая	
	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
	3868	7,56	7,30

Patentdisperser

Патентованный смеситель (насадка-мешалка на дрель) для перемешивания лаков, эмалей и проч. при добавлении отвердителя

Область применения

- 2-компонентные лакокрасочные системы (в первую очередь, водные)
- Замешивание добавок

Свойства

- Надежное перемешивание отвердителя без образования пены и густиков
- Мелкодисперсное замешивание отвердителя способствует улучшению качеств лака
- Простое использование, легкий уход и длительный срок службы

Применяется в системе

- Aqua H-480-Härter

Расход	На палете		
		для упаковок > 5 л	для упаковок ≤ 5 л
Артикул	Цена за 1 шт., У.Е.		
474701	60,89		
474702		57,44	

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

Hartwachs-Öl

Декоративно-защитное жидкое средство на основе натуральных масел. При высыхании образует твердую поверхность



Область применения

- Высококачественная мебель из массива
- Панели, листы
- Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства

- Шелковисто-матовая поверхность
- Открыто-пористый, паропроницаемый, практически без запаха
- Долговечность и износостойкость
- Грязеотталкивающие свойства
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Химстойкость 1С по DIN 68861, ч. 1

Применяется в системе

- Wohnraum-Lasur
- Hartwachs-Polish

Расход	На палете	360 шт.	672 шт.	200 шт.	22 шт.
10-50 мл/м ² за рабочий проход в зависимости от впитывающей способности	Упаковка	6 x 375 мл	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	20 л
Банка жестяная					Ведро жест.
Цвет	Артикул		Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	0695	18,62*	22,90*	26,38	22,04
Спец. цвета	0668		24,77*	28,71	24,62

* для 375 мл и 750 мл указана цена за одну упаковку

Hartwachs-Polish

Концентрат на водной основе с добавлением высококачественных восковых эмульсий для ухода за полами и лестницами. Средство по уходу

Область применения

- Для полов и поверхностей лестниц, обработанных маслами и восками
- Обработка поверхностей, на которые нанесен продукт Remmers Hartwachs-Öl

Свойства

- Образует тонкую защитную пленку из высококачественного воска
- Предохраняет поверхности от преждевременного износа
- После высыхания поверхность можно полировать
- Один продукт как для первичной обработки так и для регулярного ухода

Применяется в системе

- Hartwachs-Öl
- HWS-112-Hartwachs-Siegel
- HSO-117-High-Solid-Öl

Расход	На палете	432 шт.
Первичный уход: 1 л на 10-20 м ²	Упаковка	6 x 1 л
Флакон пласт.		
Регулярный уход: 250 мл на 10 л воды для мытья	Цвет	Артикул Цена за 1 л, У.Е.
	farblos	0687 13,79

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

HWS-112- Hartwachs-Siegel

1К запечатка на основе растворителя, для придания поверхности особенно натурального внешнего вида



Область применения

- Предназначен в первую очередь для придания натурального вида и облагораживания деревянных лестниц и полов
- Также для мебели и других элементов внутри помещений
- Не предназначен для применения на выбеленной древесине

Применяется в системе

- Hartwachs-Polish

Свойства

- Отвечает требованиям Deco-Paint
- Соответствует требованиям по безопасному для здоровья применению строительных материалов внутри помещений
- Сухонко-матовая поверхность
- Натуральный вид поверхности
- Высокая устойчивость к химическому воздействию по DIN 68861, часть 1, 1 В
- Устойчивость к воздействию кремов для рук

Расход	На палете	80 шт.	22 шт.
2 слоя по 60-80 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л
		Канистра жест.	Ведро жест.
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
farblos	1826	18,30	16,65
Спец. цвета	1829	19,02	17,20

HSO-117- High-Solid-Öl

Масло с высоким сухим остатком на основе комбинации специальных растительных масел и натуральных восков



Область применения

- Для внутренних работ
- Для декоративной обработки предметов мебели и других изделий из древесины в интерьерах

Свойства

- Продукт на основе возобновляемого сырья
- Очень высокий сухой остаток (высокая заполняющая способность и слабый запах)
- Быстрое высыхание
- Продукт готов к применению
- Приятная на ощупь бархатистая поверхность
- Высокая экономичность: благодаря высокому сухому остатку, как правило, достаточно однократного нанесения
- Химстойкость 1С по DIN 68861, ч.1

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	30 шт.
Ок. 20-50 мл/м ² (до удаления излишка)	Упаковка	750 мл	2,5 л	10 л
		Банка жестяная	Ведро жест.	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	2590	22,97*	26,86	22,34
Спец. цвета	2591	32,03*	30,87	26,91

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

Pflege-Öl

Классическое масло по уходу за древесиной на основе льняного масла с содержанием растворителей



Область применения

- Садовая мебель и деревянные террасы, например, из древесины тика, бенгкирая, массандруда, ироко, дуба, лиственницы и дулагзии
- Древесно-полимерный композит и термодревесина

Свойства

- Водоотталкивающие свойства
- Открытопористая поверхность
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Цветные варианты продукта защищают от посерения
- Элегантные оттенки

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Holz-Tiefenreiniger
- Holz-Entgrauer

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.
100 мл/м ² на один слой	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л
		Банка жестяная		Ведро жест.
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
douglasie	2645	15,14*	15,77	13,38
farblos	2652	■	■	■
teak	2653	■	■	■
läarche	2654	■	■	■
bangkirai	2655	■	■	■
Спец. цвета	2656	16,07		13,80
Минимальный заказ 5 л				

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

WPC-Imprägnier-Öl

Масло на основе растворителя для террас, изгородей и других элементов из ДПК, Resysta и бамбука



Область применения

- Для наружных и внутренних работ
- Древесно-полимерные композитные материалы, Resysta и бамбук
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие элементы

Свойства

- Водоотталкивающие свойства
- Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
- Простота в применении
- Бесцветный вариант (farblos): для освежения цвета поверхности
- Варианты braun и grau: для усиления (интенсификации) исходного оттенка на длительный срок
- Обновление покрытия без подшлифовки

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	
В зависимости от впитывающей способности основания ок. 50 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	
		Банка жестяная		
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	2087	13,58*	13,58	
braun	2088	■	■	
grau	2089	■	■	

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Масла и воски

Universal-Öl

Продукт на водной основе.
Уникальная декоративная долговременная защита садовой древесины

Область применения

- Долговременная защита садовой древесины
- Садовая мебель и деревянные террасы
- Цветовая адаптация под древесину тика, бангкирая, лиственницы, дуба и многих других
- Применяется для многих сортов древесины, кроме массарандуба, иле и сходных с ними, а также не подходит для обработки древесно-полимерного композита. Для перечисленных поверхностей рекомендуется использовать Pflege-Öl

Свойства

- Особо долговременная защита от атмосферного воздействия и посерения
- Высокая защита от ультрафиолета
- Образует защитную пленку от появления зеленого налета
- Продукт на водной основе – отсутствует запах
- Быстрое высыхание: 2 слоя за один день

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Holz-Tiefenreiniger
- Holz-Entgrauer

Расход	На палете	672 шт.	200 шт.	96 шт.
Твердая древесина:	Упаковка	6 x 750 мл	2 x 2,5 л	2 x 5 л
1-й слой: 60-80 мл/м ²		Банка жестяная		Ведро жест.
2-й слой: 40-60 мл/м ²	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
	bangkirai	2632	18,80*	18,34
	douglasie	2633	■	■
	lärche	2634	■	■
	teak	2635	■	■
	farblos	2636	■	■
Хвойная древесина: 1-й слой: 80-100 мл/м ²	Спец. цвета	2637	19,75	18,80
2-й слой: 60-80 мл/м ²		минимальный заказ 2,5 л		

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Universal-Holzöl

Масло для садовой древесины

Область применения

- Древесина вне помещений
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы

Свойства

- Водоотталкивающие свойства
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Простота в применении
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия

Применяется в системе

- Holzschutz-Grund
- Holz-Tiefenreiniger
- Holz-Entgrauer
- Grünbelag-Entferner

Расход	На палете	24 шт.
В зависимости от впитывающей способности древесины 80 - 100 мл/м ² на один рабочий проход.	Упаковка	3 л
		Канистра жестяная
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
hellbraun	508033	8,46
dunkelbraun	508133	■

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Очистители для древесины

Holz-Tiefenreiniger

Специальный очиститель для удаления старых ЛКМ с выветренных деревянных настилов вне помещений

Область применения

- Террасные настилы из древесины
- Удаление остатков старых покрытий (масла и тонкослойные лазури)

Применяется в системе

- Universal-Öl
- Pflege-Öl
- Grünbelag-Entferner

Свойства

- Эффективное удаление старых масляных и тонкослойных лессирующих покрытий с поверхности террас
- Не требует шлифования поверхности
- Продукт на водной основе
- В набор входит:
 - 2,5 л продукта Holz-Tiefenreiniger (гель);
 - широкая щетка Remmers Spezial-Schrubber;
 - узкая щетка Remmers Spezial-Bürste для террасных щелей
- Щетку можно крепить к telescopic скопической рукояти с помощью резьбы

Расход	На палете	84 шт.
Ок. 200 мл/м ² при однократном применении	Упаковка	2 x 2,5 л
		Банка пласт.
	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
2640		23,58

Holz-Entgrauer

Специальное средство для очистки и осветления поверхности древесины вне помещений

Область применения

- Очистка и осветление выветренных деревянных поверхностей вне помещений
- Для деревянных настилов и других элементов

Применяется в системе

- Universal-Öl
- Pflege-Öl

Свойства

- Эффективно удаляет загрязнения, серые пятна, следы ржавчины, водоросли и мох
- Не требует шлифования
- Гелеобразная консистенция
- На водной основе
- Биологически разлагаемый
- В набор входит:
 - 2,5 л Holz-Entgrauer
 - широкая щетка Remmers Spezial-Schrubber

Расход	На палете	84 шт.
Ок. 200 мл/м ² при однократном применении	Упаковка	2 x 2,5 л
		Банка пласт.
	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
2641		21,70

Покрытия для окон и других деревянных элементов

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Защитные пропитки

Induline SW-900

Бесцветная защитная пропитка для древесины на водной основе

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)

Применяется в системе

Лессирующие покрытия

- Induline GW-360
- Induline ZW-502i
- Induline LW-700

Кроющие покрытия

- Induline GW-208
- Induline ZW-400
- Induline DW-601 Aqua Stopp

Свойства

- Укрепляет поверхность
- Оптимальные шлифовальные свойства
- Защита от гниения и синевы
- Защита от влаги, особенно для торцевых поверхностей
- Поднимает и отверждает волокна
- Позволяет провести простое удаление волокон при первом шлифовальном проходе

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
80-90 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Ведро жестяное		Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул		Цена за 1 л, У.Е.	
farblos	3776	12,80	11,57	11,18	9,86

Induline SW-900 IT

Бесцветная пропитка на водной основе для защиты древесины с инсектицидным действием

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)

Применяется в системе

- Induline GW-360 / GW-201
- Induline ZW-400
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Свойства

- Укрепляет поверхность
- Улучшает шлифуемость
- Защищает от гнили, синевы, насекомых и термитов
- Защищает от влаги, особенно торцевые поверхности
- Поднимает и фиксирует ворс
- Позволяет снять ворс уже при первом шлифовальном проходе

Расход	На палете	22 шт.	2 шт.	1 шт.
100 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	20 л	200 л	1000 л
		Канистра жест.	Бочка	Контейнер
	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
farblos	3781	11,91	11,36	10,28

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грунтовки водные лессирующие

Induline GW-341 WF

Специальная лессирующая грунтовка на акриловой основе для древесины твердых пород

Область применения

- Окна и входные двери из древесины твердых пород (напр., ироко, дуб, эвкалипт)

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline LW-700
- Induline LW-725

Свойства

- Прекрасная растекаемость на древесине твердых пород
- Увеличивает адгезию последующих слоев
- Не содержит антисептических компонентов

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	5 л	20 л	120 л
		Ведро жестяное		Бочка
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
Спец. цвета	3396	13,05	12,09	12,01

Induline GW-360

Лессирующая водоэмulsionирующая грунтовка с образованием защитной пленки

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и эмалями

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Свойства

- Короткое время высыхания
- Отличная (влажная) адгезия
- Прекрасное заполнение пор, даже для древесины меранти с глубокими порами
- Вязкость при поставке = рабочая вязкость для нанесения окунанием и струйным обливом
- Отличная растекаемость
- Образует защитную пленку против микробиологических поражений

Расход	На палете	96 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1
Ок. 80-120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и вида деревянной поверхности	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Ведро жестяное			Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
farblös	3201	11,55	11,30	10,40	10,01	
wenge	3207		■	■		
hemlock	3275			■		
kiefer	3203		■	■		
eiche	3276		■	■		
afromosia	3206		■	■		
teak	3204		■	■		
nussbaum	3277		■	■		
palisander	3278			■		
afzelia	3279			■		
Спец. цвета	3202	14,40	13,33	11,94	11,71	9,62

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грунтовки водные лессирующие

Induline GW-310, лессирующая

Грунтовка и тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окунания, струйного облива и окрашивания

Область применения

- Древесина вне помещений без контакта с грунтом
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш
- Грунтовка для элементов с постоянным сохранением линейных размеров (окна и двери)

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Возможность колеровки в различные тона, например, по карте HK-Lasur
- Содержит УФ-блокаторы
- Защита от синевы

Применяется в системе

- Induline LW-710
- Induline LW-700

Расход	На палете	200 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л
Ведро жестяное					Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
farblos	3384	12,80				
Спец. цвета	3385 по карте цветов HK-Lasur	12,63				
					11,43	
					11,69	11,15
					10,72	

Induline GW-306

Лессирующая водоэмulsionирующая грунтовка с защитой от синевы и гнили

Область применения

- Деревянные элементы с постоянным и ограниченным сохранением линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и эмалями

Свойства

- Оптимальный расход
- Отличная (влажная) адгезия
- Прекрасное заполнение пор, даже для древесины меранти с глубокими порами
- Свидетельство о проверке на степень защиты от синевы и гнили

Применяется в системе

- Induline LW-700
- Induline DW-601
- Induline DW-601 Aqua Stopp

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и качества поверхности	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
Ведро жестяное					Бочка
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
farblos	3488	12,51			
farblos	3476 со стабилизаторами лигнина	11,71			
weiss	3477	11,24			
weiss	3477	12,90			
Спец. цвета	3489	14,48			
Спец. цвета	3489	13,61			
Спец. цвета	3489	13,34			
Спец. цвета	3489	12,86			
Спец. цвета	3489	12,31			

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи
Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грунтовки водные кроющие

Induline GW-201

Концентрат грунтовки на водной основе, белый, с изолирующим действием, с образованием защитной пленки

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и эмалями

Свойства

- Высокоукрываемая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины, особенно меранти
- Отличная растекаемость
- Концентрат: разбавляется водой для нанесения методом окунания или струйного облива

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и качества поверхности	Упаковка	5 л	20 л	120 л
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
weiss	2491	14,76	13,42	13,29
Спец. цвета	2485	15,72		

Induline GW-208

Изолирующая грунтовка на водной основе, белая, с пленочной защитой

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и эмалями

Свойства

- Высокоукрываемая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины (особенно проблемные сорта мешантин)
- Продукт готов к применению
- Отличная растекаемость
- Хорошо шлифуется

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline ZW-502i/504i
- Induline DW-601
- Induline DW-691

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и качества поверхности	Упаковка	20 л	120 л	1000 л
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
weiss	3478	12,29	12,20	12,09

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грунтовки водные кроющие

Induline GW-310, кроющая

Грунтовка и тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окунания, струйного облива и окрашивания

Область применения

- Древесина вне помещений без контакта с грунтом
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш
- Для хвойных и лиственных пород древесины
- Грунтовка в системах окраски окон и дверей

Свойства

- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Содержит УФ-блокаторы
- Защита от синевы
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины

Применяется в системе

- Induline DW-610
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Ведро жестяное		Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы	weiss (RAL 9016) 3397		12,93	12,40	11,97
197-216 мл/м ²	Спец. цвета кроющие	3398	15,24	14,35	13,83

Induline GW-230

Белая, изолирующая грунтовка с защитой от синевы для нанесения методом распыления

Область применения

- Деревянные элементы, не требующие и требующие строгого сохранения линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий лазурями и эмалями

Свойства

- Высокоукрываемая белая грунтовка
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины, особенно меранти
- Устойчивость на вертикальных поверхностях при нанесении методом распыления

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline ZW-400
- Induline DW-601 Aqua Stopp
- Induline DW-691

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	
Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	120 л	
Толщина мокрой пленки: ок. 150 мкм		Ведро жестяное		Бочка	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
Толщина сухой пленки: ок. 50 мкм	weiss	3098	15,65	15,21	14,84

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные покрытия водные прозрачные

Induline ZW-502i

Водный прозрачный изолирующий заполнитель под нанесение методом облива и окунания

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, профилированная древесина, садовые домики)
- Промежуточное покрытие в кроющих и прозрачных системах
- Грунтовочное покрытие для защищенных конструкций
- Для профессионального применения

Свойства

- Очень хорошая растекаемость
- Хорошая заполняющая способность
- Хорошее смачивание пор
- Снижает вероятность появления пятен вследствие пропитания водорастворимых веществ древесины
- Снижает вероятность дефектов покрытия вследствие специфических компонентов древесины (напр., лиственницы)
- Снижает склонность к потемнению вследствие реакции с дубильной кислотой (напр., при обработке дуба)

Применяется в системе

- Induline SW-900*
- Induline GW-360
- Induline GW-208
- Induline DW-601 Aqua Stopp
- Induline LW-700
- Induline LW-720
- Induline LW-725
- Induline NW-740/05
- Induline DW-691
- Induline OW-810

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.	1 шт.	
80-100 мл/м ² на один рабочий проход (соответствует: толщина мокрой пленки: 80-100 мкм, сухой пленки ок. 20 мкм)	Упаковка	20 л	120 л	1000 л	
Цвет	Артикул	Ведро жест.	Бочка	Контейнер	
	farblos	1633	14,36	14,05	13,96

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные покрытия водные прозрачные

Induline ZW-504i

Бесцветное высокопрозрачное промежуточное покрытие на водной основе под нанесение распылением; содержит УФ-фильтры, обладает изолирующим эффектом

Область применения

- Окна, двери, дерево-алюминиевые окна
- Изделия из хвойной и лиственной древесины снаружи и внутри помещений

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline LW-700/720/725
- Induline DW-601
- Induline GW-208

Свойства

- Регулирует влажность древесины, улучшает адгезию последующих слоев
- Оптимальная растекаемость
- Прекрасная порозаполняющая способность
- Эффективно изолирует проникновение цветных водорасстворимых компонентов древесины
- Выделяет текстуру основания (в зависимости от породы древесины)
- Содержит УФ-блокаторы для большей надежности при работе с финишным лессирующим покрытием светлых тонов

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения: 150-200 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л
Толщина мокрой пленки: 150-200 мкм		Ведро жестяное	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
farblos	3453	15,14	14,83

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные покрытия водные кроющие

Induline ZW-400

Белое промежуточное покрытие с изолирующим действием для нанесения методом распыления

Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров
- Хвойная и лиственная древесина, предназначенная для дальнейшей обработки кроющими покрытиями
- Заполнение пор древесины меранти и других лиственных пород
- Адгезионная грунтовка для оснований из ПВХ и алюминия

Свойства

- Блокирует водорастворимые компоненты древесины
- Улучшает адгезию к основанию
- Отличная заполняющая способность при наличии неровностей и грубых пор на основании
- Регулирует содержание влаги
- Высокий сухой остаток = низкий расход

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-201
- Induline GW-360
- Induline GW-306
- Induline DW-601

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
Толщина мокрой плёнки: ок. 150 мкм			Ведро жестяное	Бочка	Контейнер
Толщина сухой плёнки: ок. 70 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
	weiss	3900	16,03	15,78	15,08
	Спец. цвета	3901		■	■

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные покрытия водные кроющие

Induline ZW-420

Промежуточное покрытие на водной основе с эффектом «металлик»

Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров
- Древесные плиты
- Для наружных и внутренних работ

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360 wenge
- Induline LW-720

Свойства

- Ярковыраженный эффект «металлик»
- Простота в нанесении
- Отличное распределение частиц алюминиевого пигмента
- Равномерность эффекта «металлик» на поверхности
- Регулирует содержание влаги и улучшает адгезию

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л
Толщина мокрой пленки: ок. 150 мкм		Ведро жестяное	
Толщина сухой пленки: ок. 40 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
	weiss-aluminium (~ RAL 9006)	3902	22,00 21,68
	Спец. цвета	3903	23,83 23,33

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные покрытия водные кроющие

Induline ZW-425

Водный кроющий изолирующий
заполнитель под нанесение ме-
тодом распыления

Область применения

- Древесина внутри и вне поме-
щений
- Хвойная и лиственная древе-
сина
- Элементы с постоянным со-
хранением линейных разме-
ров (напр., окна и двери)
- Грунтовочное и промежуточ-
ное покрытие
- Не предназначено для обра-
ботки древесины мербау и
фрамире
- Для профессионального при-
менения

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline GW-208
- Induline DW-601
- Induline DW-625
- Induline GW-306
- Induline DW-691

Свойства

- Хорошая растекаемость
- Хорошая заполняющая спо-
собность
- Хорошее смачивание пор
- Высокая защита от появления
пятен, вызываемых пропуска-
нием водорастворимых ве-
ществ древесины
- Снижает вероятность дефек-
тов покрытия вследствие спе-
цифических компонентов
древесины (напр., листвен-
ница)
- Очень хорошая адгезия к ос-
нованию
- Не содержит ZnO
- Гибкая система колеровки,
оптимально адаптированная
под финишное покрытие

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
150-200 мл/м ² на один рабочий про- ход (соответствует тол- щине мокрой пленки: 150-200 мкм, сухой пленки 60-85 мкм)	Упаковка	5 л	20 л
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
weiss	7918	16,34	15,26
Спец. цвета	7919	16,97	16,38

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline LW-700

Толстослойная лазурь на водной основе



Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров из хвойной и лиственной древесины (например, окна, входные двери)
- Промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-306
- Induline GW-360
- Induline ZW-502i
- Induline ZW-504i

Свойства

- Высочайшее качество и элегантность поверхности благодаря оптимизации микропены
- Отсутствие пятен после высыхания, препятствует набуханию
- Устойчивость к слипанию при температуре до 70°C
- Повышенная УФ-стойкость
- Стабильность цвета
- Атмосферостойкость и устойчивость к граду

Расход	На палете	96 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.	
	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л	
Кол-во нанесения: 150-275 мл/м ²	Ведро жестяное					Бочка Контейнер	
Толщина мокрой пленки: 150-275 мкм							
Толщина сухой пленки: 50-100 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.				
LW-700/40 шелк.-глянцевый							
**Толщина сухой пленки для hemlock: не менее 130 мкм	farblös	3400	16,51	15,87	14,05	13,79	
	farblös UV+	1682			■		
	hemlock**	3401			■		
	kiefer	3402	■	■	■		
	eiche hell	3403	■	■			
	afromosia	3404	■	■			
	teak	3406	■	■	■		
	mahagoni	3407	■	■			
	nussbaum	3408	■	■			
	palisander	3409	■	■			
	afzelia	3412	■	■			
	hemlock UV	3415		■			
	maron	3433		■			
	Спец. цвета	3419		18,04	15,61	15,43	
LW-700/20 матовый							
	farblös	1680	16,51	15,87	14,05	13,79	
	farblös UV+	1681			■		
	Спец. цвета	1689		18,04	15,61	15,43	
						13,36	

Лазури, краски и другие
покрытия для деревянных

Покрытия для окон и других
деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита,
санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline LW-720

Прозрачное покрытие на водной основе для дерево-алюминиевых окон и других строительных элементов



Область применения

- Дерево-алюминиевые конструкции
- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров из хвойной и лиственной древесины
- Серые и белые лессирующие системные покрытия на древесине ели под изготовление традиционных окон
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Препятствует пожелтению поверхности древесины
- Содержит высокопрозрачные УФ-абсорбенты
- Продукт на водной основе для нанесения распылением и серийных производств
- Поверхность высокого качества «Soft-Line-Feeling», окно выглядит как высококачественная мебель

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline ZW-504i

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.
Кол-во нанесения: ок. 125-225 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	120 л
Толщина мокрой плёнки: ок. 125-225 мкм	Ведро жестяное			Бочка
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
LW-720/40 шелк.-глянцевый				
farblos	3996	13,91	11,82	
Спец. цвета	3989	15,68	14,04	
LW-720/10 матовый				
farblos	3997	13,91	12,17	11,93
Спец. цвета	3986	15,68	14,04	13,72

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline LW-790

Водная лазурь для нанесения промежуточных и финишных покрытий



Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров из хвойной и лиственной древесины (напр., окна, входные двери и т.п.)

Свойства

- Шелковисто-глянцевое покрытие
- На основе чистого акрилата
- Быстро сохнущая эластичная толстослойная лазурь
- Атмосферостойкая

Применяется в системе

- Induline GW-360
- Induline GW-306
- Induline ZW-502i
- Induline ZW-504i

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.
Упаковка	20 л	120 л	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
Кол-во нанесения: ок. 125-275 мл/м ²		Ведро жест.	Бочка
Толщина мокрой пленки: ок. 125-275 мкм	farblos	7960	12,75 11,56
Толщина сухой пленки ок. 50-100 мкм	Спец. цвета	7961	12,04 11,63

Induline OW-800

Водная эмульсия масла для дерево-алюминиевых окон, придает натуральный внешний вид, для нанесения методом окунания и струйного облива



Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров, дерево-алюминиевые конструкции из хвойной древесины (например, окна, входные двери)
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Не содержит биоцидов
- Быстрое высыхание
- Низкая склонность к пожелтению
- Натуральная матовая поверхность покрытия, как после обработки маслами

Применяется в системе

- Induline SW-900

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.
Упаковка	20 л	120 л	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
Кол-во нанесения: ок. 80-100 мл/м ²		Ведро жест.	Бочка
Толщина мокрой пленки: ок. 80-100 мкм	farblos	3463	11,32
Толщина сухой пленки ок. 20 мкм	Спец. цвета	3464	12,54 11,80

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи
Профилактическая защита,
санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline OW-810

Водная лазурь на основе акрилат/алкидных смол для дерево-алюминиевых окон, придает натуральный внешний вид, для нанесения методом распыления



Область применения

- Деревянные элементы с сохранением линейных размеров, дерево-алюминиевые конструкции из хвойной древесины (например, окна, входные двери)
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Не содержит биоцидов
- Быстрое высыхание
- С отличным водоотталкивающим эффектом
- Натуральная матовая поверхность покрытия, как после обработки маслами

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-306
- Induline GW-360

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.
Кол-во нанесения: ок. 125-150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	120 л
Толщина мокрой пленки: ок. 125-150 мкм		Ведро жестяное		
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	3462	13,35	11,69	11,25
Спец. цвета	3461	13,41	12,09	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline NW-740/05

Водный лак с эффектом натуральной древесины для элементов с постоянным сохранением линейных размеров, предназначенных для участков с прямым и непрямым атмосферным воздействием

Область применения

- Для любых элементов с постоянным сохранением линейных размеров, изготовленных из светлой хвойной и лиственной древесины
- Окна, входные двери и зимние сады
- Дерево-алюминиевые композитные конструкции
- Сточно-ригельные конструкции
- Натуральные оттенки для поверхностей с прямым атмосферным воздействием, farblos (бесцветный) для защищенных конструкций
- Промежуточное и финишное покрытие
- Для профессионального применения

Свойства

- Матовая поверхность со слабым видением текстуры древесины: дерево выглядит как натуральное (необработанное)
- УФ-абсорбенты снижают потускнение древесины
- Положительная оценка по результатам тестирования на устойчивость к царапинам и кремам для рук в условиях нормальной эксплуатации
- Поверхность не склонна к глянцеванию
- Бесцветный вариант для защищенных конструкций: максимально возможный натуральный эффект
- Натуральные оттенки для поверхностей с прямым атмосферным воздействием: цветные варианты подбираются под соответствующие породы древесины для придания натурального эффекта при обеспечении хорошей защиты от ультрафиолета

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360
- Induline GW-306
- Induline ZW-504i

Расход

Кол-во нанесения:
ок. 150-200 мл/м²
Толщина мокрой
пленки: ок. 150-200
мкм
Толщина сухой
пленки: ок. 40-55
мкм

На палете

96 шт.

22 шт.

Упаковка

5 л

20 л

Ведро жестяное

Цвет

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

farblos

7920

17,41

16,38

Спец. цвета*

7921

19,22

18,35

* Варианты цветов см. в Техническом описании, а также в коллекции цветов Natureffekt Kollektion

Возможные отклонения определить путем пробного нанесения.
Указаны значения для неразбавленного материала.

Профилактическая защита,
санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Лазури, краски и другие
покрытия для древесины

Покрытия для окон и других
деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные лессирующие

Induline LW-725

1-компонентное промежуточное и финишное покрытие на основе водной эмульсии полиуретана для дверей с повышенной стойкостью к царапинам и кремам для рук



Область применения

- Поверхности, подверженные механическим нагрузкам, особенно входные двери (например, царапанье ключом и пр.)
- Финишное покрытие высокопигментированных эмалей для защиты от истирания цветного покрытия
- Промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-341 WF
- Induline GW-360
- Induline ZW-504i

Свойства

- Твердо-эластичное покрытие, устойчивость к царапинам
 - Атмосферостойкость при применении на входных дверях
 - Высокая прозрачность – не искажает цвет основного кроющего покрытия
 - Выпускается как в бесцветном, так и в лессирующем вариантах
 - Идеально сочетается с компонентами системы покрытий Induline
- Легкое и экономичное нанесение, т.к. однокомпонентное

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения:	Упаковка	5 л	20 л
ок. 150-200 мл/м ²		Ведро жестяное	
Толщина мокрой пленки:	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
ок. 150-200 мкм	LW-725/40		
Толщина сухой пленки	шелк.-глянцевый		
ок. 55-70 мкм	farblos	3943	20,10
	Спец. цвета	3944	19,59
		21,87	21,54
LW-725/20			
матовый			
farblos			
3941			
20,10			
Спец. цвета			
3942			
21,87			
21,54			

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные кроющие

Induline DW-601 Aqua Stopp

Водная эмаль на основе акрилат/полиуретана для промежуточных и финишных слоев



Область применения

- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна, двери и др., снаружи и внутри помещений)
- Промежуточные и финишные покрытия методом одно- или многослойного нанесения

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-201/GW-208
- Induline GW-306
- Induline ZW-400

Свойства

- Эффективная защита от влаги благодаря применению инновационного многофазного полимера
- Быстрый набор влагостойкости и устойчивости к склеиванию в блок благодаря высокой степени отверждения покрытия
- Отличная паропроницаемость и атмосферостойкость
- Минимизация риска повреждения покрытия при монтаже окон в зимний период
- Долгий срок службы, низкая склонность к загрязнению покрытия
- Повышенная стойкость к истиранию (тест кольцом)
- Элегантная гладкость, приятный внешний вид и фактура поверхности благодаря отличной растекаемости

Расход	На палете	192 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л	
Кол-во нанесения: ок. 150-300 мл/м ²	Ведро жестяное				Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул				Цена за 1 л, У.Е.	
DW-601/20 матовый	weiss (RAL 9016) 1725 reinweiss (RAL 9010) 3914	16,41 ■	14,44 ■	14,31 ■		
Спец. цвета	1692	19,59	18,78	16,96	16,68	16,37
DW-601/35 шелк.-матовый	weiss (RAL 9016) 1728	16,41	14,44	14,31	12,69	
DW-601/50 шелк.-глянц.	weiss (RAL 9016) 1727 reinweiss (RAL 9010) 3628 anthrazitgrau (RAL 7016) 3913	16,41 ■ ■	14,44 ■ ■	14,31 ■		
Спец. цвета	1694	19,59	18,78	16,96	16,68	16,37

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные кроющие

Induline DW-691

Водное кроющее промежуточное и финишное покрытие промышленного назначения под нанесение распылением

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Применение преимущественно методом однослойного нанесения
- Распыление: безвоздушное (Airless) и смешанное (Airmix), в т.ч. с электростатикой
- Стабильное применение в установках типа Dynflow без использования постдобавок
- Для профессионального применения

Свойства

- Высокая стабильность производственного процесса при промышленном нанесении
- Хорошая укрывистость
- Хорошая растекаемость
- Дополнительное изолирующее действие в сочетании со специализированными грунтовочными и промежуточными покрытиями
- Хорошая устойчивость к слипанию
- Не желтеет и не мелит
- Низкая склонность к загрязнениям
- Высокая долговечность благодаря специальной комбинации связующих
- Хорошая устойчивость к граду

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-208
- Induline GW-306
- Induline ZW-502i
- Induline ZW-504i
- Induline GW-360
- Induline ZW-400
- Induline ZW-425
- Induline Mix & Go

Расход	На палете	200 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.
	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л
150-300 мл/м ² (без учета потерь) (соответствует толщине мокрой плёнки 150-300 мкм, сухой плёнки 60-120 мкм)	Ведро жестяное				Бочка
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
Induline DW-691/20 матовый	weiss (RAL 9016)	3074		11,73	11,42
Возможны отклонения для различных оттенков.	Спец. цвета	3075	16,60	13,42	■ ■
Induline DW-691/35 шелк.-глянцевый	weiss (RAL 9016)	3070		11,73	11,42
	Спец. цвета	3069	16,60	13,42	■ ■

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия водные кроющие

Induline DW-625

1-компонентный водная эмаль на полиуретановой основе, применяется в качестве промежуточного и финишного кроющего покрытия для дверей. Имеет высокую механическую стойкость и стойкость к кремам



Область применения

- Для механически нагруженных поверхностей, особенно дверей
- Промежуточное и финишное покрытие

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-201 / GW-208
- Induline ZW-400

Свойства

- Вязко-эластичное, стойкое к царапинам покрытие
- Стойкость к кремам
- Устойчиво к атмосферным явлениям
- Хорошее растекание
- Полностью совместимо с другими продуктами линейки Remmers Induline
- Возможно достижение структурной поверхности путем добавления структурной добавки SM-820-Strukturmittel

Расход	На палете	192 шт.	96 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения: ок. 150-200 мл/м ²	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
DW-625/20 матовый	weiss (RAL 9016) 1764	21,13	20,62	
Спец. цвета	1765	27,75	23,42	22,02
DW-625/50 шелк.-глянц.	weiss (RAL 9016) 1766	21,13	20,62	
Спец. цвета	1767	27,75	23,42	22,02

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Грунтовки на растворителе лессирующие

Induline GL-350

Грунтовка и лазурь на основе растворителя для нанесения методом окунания, с пленочной защитой

Область применения

- Деревянные элементы без сохранения и с сохранением линейных размеров
- Древесина дуба: когда невозможна применение ускоренной сушки с грунтовками на водной основе
- Окна, двери, деревянная обшивка и пр.

Свойства

- Пленочная защита от микробиологических повреждений
- Лессирующее покрытие
- Атмосферостойкость
- Водоотталкивающие свойства
- Паропроницаемость

Применяется в системе

- Induline LL-750
- Induline LW-700

Расход	На палете	192 шт.	22 шт.
Ок. 80-100 мл/м ² в зависимости от метода нанесения, породы древесины и качества поверхности	Упаковка	4 x 2,5 л	20 л
Цвет	Артикул	Банка жест. Ведро жест.	
farblos	2610	9,21	
eiche hell	2613		■
teak	2615		■
nussbaum	2616		■
Спец. цвета	2620	14,05	11,27

Грунтовки на растворителе кроющие

Induline GL-250

Белая грунтовка для окон на основе растворителя

Область применения

- Деревянные элементы без сохранения и с сохранением линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка)
- Адгезионная грунтовка для последующих кроющих покрытий

Свойства

- Высокая устойчивость к водному набуханию и адгезия к основанию
- Образует защитную пленку против синевы и плесени

Расход	На палете	30 шт.	22 шт.
Ок. 80-100 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	10 л	20 л
Цвет	Артикул	Ведро жестяное	
weiss	2660	13,42	12,86

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Промежуточные и финишные покрытия на растворителе лессирующие

Induline LL-750

Толстослойная лазурь на основе растворителя



Область применения

- Деревянные элементы без сохранения и с сохранением линейных размеров (например, окна, входные двери и деревянная обшивка) снаружи и внутри помещений
- Древесина хвойных и лиственных пород
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Тиксотропный продукт
- Регулирует содержание влаги и обладает водоотталкивающими свойствами
- Толстослойная лазурь с высокой заполняющей способностью
- Для поверхностей с высокими нагрузками
- УФ-фильтр долговременного действия

Применяется в системе

- Induline GL-350

Расход	На палете	80 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения: ок. 125 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л
Толщина мокрой пленки: ок. 125 мкм		Ведро жестяное	
Толщина сухой пленки: ок. 50 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
	Спец. цвета	2682	16,19 15,56

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Induline SW-910- Hirnholzschutz

Пленкообразующая защита для торцов (пропитка) на водной основе

Область применения

- Торцы и срезы
- Окна и входные двери, обшивка, деревянный профиль, ограды, резные детали, kleenая древесина и пр.
- Древесина вне помещений
- Вставки для входных дверей из МДФ (MDF-Exterior)

Свойства

- Образует бесцветную эластичную и водоотталкивающую пленку
- Препятствует влагопоглощению на торцах и V-образных швах
- Эффективно препятствует увеличению объема обработанной древесины вследствие воздействия влаги

Расход	На палете	300 шт.	200 шт.	22 шт.
Ок. 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания	Упаковка	6 x 0,5 л	2,5 л	20 л
	Артикул	Флакон пласт.	Банка жест.	Ведро жест.
	3777	16,94*	32,12	28,64

* для 0,5 л указана цена за одну упаковку

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Induline 2K-Spachtel

Шпатлевка для выравнивания глубоких неровностей

Область применения

- Древесина снаружи и внутри помещений
- Окна, двери, мебель и т.п.
- Другие виды оснований

Применяется в системе

- Системные покрытия серии Induline
- Лаки Remmers для внутренних работ

Свойства

- Эластичная 2-компонентная шпатлевка на полиэфирной основе
- Легко наносится
- Отличная заполняющая способность
- Тонкозернистая
- Легко шлифуется
- Малая объемная усадка

Расход	На палете	1104 шт.
По необходимости	Упаковка	6 x 500 г
		Банка жест.
Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.
fichte	3261	11,68

Induline Schnellspachtel

1-компонентная шпатлевка на дисперсионной основе

Область применения

- Ремонтные работы
- Подготовка к окраске древесины, древесных строительных материалов и минеральных оснований

Свойства

- Быстрое высыхание и малая усадка
- Отличные шлифовальные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Не содержит растворителей, экологически чистый продукт

Расход	На палете	960 шт.
По необходимости	Упаковка	12 x 0,4 кг
		Туба пласт.
Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.
weiss	326002	8,26

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Induline V-Fugenschutz

Эластичный герметик для V-образных швов, с низким содержанием растворителей и гидрофобизирующим действием

Область применения

- Окна и входные двери
- Защита V-образных швов от проникновения влаги под покрытие
- Защита торцов от подсоса влаги

Свойства

- Быстрое высыхание на поверхности
- Технологичность применения
- Прозрачность после высыхания
- Возможность нанесения любых красок на водной основе

Расход	На палете	720 шт.
Ок. 10 мл/пог.м для V-образного шва 2 мм	Упаковка	15 x 250 мл
		Флакон пласт.
Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.
farblos	3495	18,05

Induline AF-920- Acryl-Fugenschutz HS

Акриловая дисперсия со специальными добавками, не содержит растворителей и пластификаторов

Область применения

- Для эластичной заделки узких трещин, пропилов, усовых соединений в деревообрабатывающей промышленности и оконных производствах

Свойства

- Очень высокий сухой остаток: высыхание без усадки и быстрый набор устойчивости к сухим трещинам
- Простота в применении
- Совместимость с традиционными лакокрасочными системами на водной основе
- При высыхании образует эластичную прозрачную пленку

Расход	На палете	1056 шт.
Ок. 5 мл/пог.м при поперечном сечении шва 2 x 2 мм	Упаковка	12 x 310 мл
		Картуш
Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.
transparent	7732	12,37

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Aqua MM-825- Mattierungsmittel

Матирующая паста для водных лакокрасочных материалов

Область применения

- Матирующая паста для снижения степени блеска лакокрасочных материалов на водной основе

Свойства

- Жидкая матирующая добавка
- Продукт универсального применения

Расход

Максимальное количество добавления: 6 %

На палете

288 шт.

Упаковка

1 л

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

387501

14,85

Aqua RK-898- Reinigungskonzentrat

Концентрат высокоэффективного чистящего средства

Область применения

- Очистка распылительного оборудования, краскопультов, распылительных кабин, подвесных транспортеров и пр.

Свойства

- Концентрат: высокая экономичность
- Без труда удаляет свежие загрязнения продуктами на водной основе
- Низкая степень агрессивности к элоксированным (анодированным) элементам: не разъедает поверхности краскопультов

Расход

По необходимости.
В зависимости от степени загрязнения развести материал с водой в пропорции до 1:5

На палете

96 шт.

24 шт.

Упаковка

5 л

30 л

Канистра пластиковая

Артикул

Цена за 1 л, У.Е.

3868

7,56

7,31

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Induline Mix & Go

Набор для доведения продуктов, предназначенных для нанесения распылением, до рабочей вязкости под нанесение кистью с помощью специальной добавки Induline Mix & Go Streichadditiv

Область применения

- Ремонт повреждений лакированных поверхностей (например, при транспортировке и монтаже)
- Обновление поверхностей, поврежденных вследствие атмосферного воздействия в процессе эксплуатации

Свойства

- Получение продуктов под на-несение кистью из продуктов под нанесение распылением с сохранением оттенка и сте-пени глянца (серии Induline DW-6xx / LW-7xx)
- Набор позволяет получить професиональное качество продукта под нанесение кистью, в т.ч. для грунтовок

Применяется в системе

- Induline DW-601 Aqua Stopp
- Induline DW-625
- Induline DW-691
- Induline LW-725
- Induline LW-700
- Induline LW-720
- Induline LW-790

Расход	На палете	672 шт.	360 шт.	
Для приготовления ЛКМ под нанесение кистью	Упаковка	6 x 750 мл		
	Артикул	Банка жестяная		
Вариант I	182701	9,99		
Вариант II	182702		7,92	
Вариант I:	пустая емкость 750 мл и 2 пластиковых флакона (для дозировки модифицируемого продукта): флакон 75 мл с Induline Mix & Go Streichadditiv пустой флакон 100 мл для дозировки грунтовки			
Вариант II:	емкость 375 мл (для дозировки модифицируемого продукта), предварительно содержащая 37,5 мл Induline Mix & Go Streichadditiv			

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Дополнительные материалы

Pflege-Set für Fenster

Набор по уходу за окнами, состоит из очистителя (250 мл), ухаживающего бальзама (250 мл) и салфеток (2 шт.)

Область применения

- Уход за лакокрасочными покрытиями деревянных окон

Свойства

- Регулярное применение увеличивает срок эксплуатации и интервалы обновления покрытия
- Освежает уже покрашенную поверхность (глянец / глубина цвета)
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий

Расход

На палете 500 шт.

По необходимости

Упаковка Набор

Артикул Цена за 1 упаковку, У.Е.

2745 24,77

Pflege-Set für Türen

Набор по уходу за дверьми, состоит из очистителя (250 мл), ухаживающего бальзама (250 мл) и салфеток (2 шт.)

Область применения

- Уход за лакокрасочными покрытиями деревянных дверей

Свойства

- Регулярное применение увеличивает срок эксплуатации и интервалы обновления покрытия
- Освежает ранее покрашенную поверхность (глянец / глубина цвета)
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий
- Удобное нанесение на большие поверхности

Расход

На палете 500 шт.

По необходимости

Упаковка Набор

Артикул Цена за 1 упаковку, У.Е.

2746 24,77

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline GW-310, лессирующая

Грунтовка и тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окунания, струйного облива и окрашивания

Область применения

- Древесина вне помещений без контакта с грунтом
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш
- Грунтовка для элементов с постоянным сохранением линейных размеров (окна и двери)

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Возможность колеровки в различные тона, например, по карте HK-Lasur
- Содержит УФ-блокаторы
- Защита от синевы

Применяется в системе

- Induline LW-710
- Induline LW-700

Расход	На палете	200 шт.	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л
Ок. 80-120 мл/м ² за один рабочий проход			Ведро жестяное		Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул			Цена за 1 л, У.Е.		
Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы	farblos	3384	12,80	12,63	11,43	
197-216 мл/м ²	Спец. цвета	3385	13,26	13,38	11,69	11,15
	по карты цветов HK-Lasur					10,72

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline GW-310 WF

Тонкослойная лазурь на водной основе для нанесения методом окунания и струйного облива, не содержит биоцидов

Область применения

- Древесина снаружи и внутри помещений
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- Высокая длительная эластичность: покрытие не растрескивается и не отслаивается
- Содержит УФ-блокаторы
- Колеруется в стандартные цвета по карте HK-Lasur

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline LW-710

Лазури, краски и другие покрытия для деревянных

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	1 шт.
2 слоя по 80-120 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	1000 л
		Ведро жестяное	Контейнер	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
Спец. цвета	3383	11,97	10,85	10,18

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline LW-710

Тонкослойная лазурь на водной основе для нанесения методом распыления и кистью

Область применения

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Ограды, обшивка, балконы, беседки, садовые домики
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Тонкослойное покрытие
- Высокая длительная эластичность: покрытие не растрескивается и не отслаивается
- Глянцевая, обеспечивает высококачественное покрытие поверхности
- Содержит УФ-блокаторы

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-310 (WF)

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.
Кол-во нанесения: 100-150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л
		Ведро жестяное	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
Спец. цвета	3988	15,59	13,63

Induline LW-760

Лазурь на водной основе, оптимально подходит для нанесения в вакууматах

Область применения

- Хвойная и лиственная древесина
- Профилированная древесина
- При серийном производстве
- Промежуточное и финишное покрытие

Свойства

- Регулирует влажность
- Быстрое высыхание, устойчивость к слипанию
- Высокая длительная эластичность покрытия
- Защищает от УФ-лучей
- Длительная защита от атмосферных факторов
- Презентабельный внешний вид покрытия

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-360

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.
Кол-во нанесения: ок. 80 мл/м ²	Упаковка	20 л	120 л
		Ведро жест.	Бочка
Толщина мокрой пленки: ок. 80 мкм	Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.
farblos	3906	12,11	11,77
Спец. цвета	3907	12,71	12,34

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline OW-815

Защитное покрытие на водной основе для деревянных настилов на террасах из твердых пород древесины

Область применения

- Древесина вне помещений
- Террасные настилы и садовая мебель
- Деревянные элементы без сохраниния и с ограниченным сохранением линейных размеров (например, фасадная древесина)

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Universal-Öl

Свойства

- Для создания натуральных матовых, приятных на ощупь поверхностей
- Долговечность покрытия благодаря современным УФ-абсорбентам и стабилизаторам лигнина
- Образует защитную пленку от микробиологических поражений
- Прекрасная адгезия к основанию

Лазури, краски и другие покрытия для деревянных

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	
Ок. 80-100 мл/м ² за один рабочий проход		Упаковка	5 л	20 л
Макс. 2 рабочих прохода			Ведро жестяное	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
farblos	3451	16,02	14,66	
Спец. цвета	3452	16,35	15,20	

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline GW-203-WF

Белое кроющее грунтовочное и промежуточное покрытие на водной основе

Область применения

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Деревянный профиль
- Адгезионная грунтовка для последующих покрытий
- Промышленное серийное производство (в вакууматах)

Свойства

- Превосходное изолирующее действие против проявления сучков
- Очень быстрое высыхание
- Отличная адгезия к основанию
- Устойчивость к слипанию
- Продукт готов к применению

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline DW-603

Расход	На палете	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 100-125 мл/м ²	Упаковка	20 л	120 л	600 л
		Ведро жест.	Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
weiss	2478	10,79	10,32	9,69

Induline GW-310, кроющая

Грунтовка и тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы, для нанесения методом окунания, струйного облива и окрашивания

Область применения

- Древесина вне помещений без контакта с грунтом
- Обшивка, облицовка, ограды, ворота, беседки, садовые домики, нижние поверхности свесов крыш
- Для хвойных и лиственных пород древесины
- Грунтовка в системах окраски окон и дверей

Свойства

- Не отслаивается
- Не растрескивается
- Содержит УФ-блокаторы
- Защита от синевы
- Изолирует водорастворимые компоненты древесины

Применяется в системе

- Induline DW-610
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Ок. 80-120 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
			Ведро жестяное	Бочка	Контейнер
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
Общий расход для эффективной профилактической защиты от синевы 197-216 мл/м ²	weiss (RAL 9016) 3397	12,93		12,40	11,97
Спец. цвета	3398	15,24	14,35	13,83	13,39
кроющие					

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Покрытия для деревянных элементов строительного назначения

Induline DW-610

Тонкослойная эмаль на водной основе для нанесения методом распыления и кистью

Область применения

- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Деревянные дома, наружная обшивка, нижние поверхности свесов крыш, ограды, навесы
- Грунтовочные, промежуточные и финишные покрытия

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-310

Свойства

- Малая толщина слоя = хорошая паропроницаемость и небольшой расход продукта
- Не отслаивается благодаря отличной влажной адгезии
- Простота в последующей обработке / обновлении покрытия
- Отлично блокирует водорасстворимые компоненты древесины
- Элегантная глянцевая поверхность при сохранении структуры древесины (после 3-слойного нанесения)
- Пленочная защита от микробиологических поражений (водоросли, плесень)

Расход	На палете	96 шт.	96 шт.	22 шт.
50-100 мл/м ² за один рабочий проход	Упаковка	2,5 л	5 л	20 л
		Банка жестк.	Ведро жестяное	
		Цвет	Артикул	
weiss (RAL 9016) 2482			Цена за 1 л, У.Е.	
3456			18,24	15,69
Спец. цвета			20,38	19,81
				17,91

Induline DW-603

Эмаль на водной основе, для установок типа Vacumat



Область применения

- Древесина хвойных и лиственных пород
- Деревянный профиль
- Промышленное серийное производство (в вакууматах)
- Промежуточные и финишные покрытия

Свойства

- Регулирует содержание влаги
- Ранний набор устойчивости к склеиванию в блок
- Высокая длительная эластичность
- Превосходная долговременная защита

Применяется в системе

- Induline SW-900
- Induline GW-203 WF

Расход	На палете	96 шт.	22 шт.	4 шт.	1 шт.
Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м ²	Упаковка	5 л	20 л	120 л	1000 л
		Ведро жестяное			Бочка Контейнер
		Цвет	Артикул		Цена за 1 л, У.Е.
weiss (RAL 9016) 3975			13,48	13,36	13,30
Спец. цвета			17,97	16,06	15,92
					15,84

Лазури, краски и другие покрытия для деревянных

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Шовные герметики и клеи



ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Шовные герметики

MultiSil

Универсальный силиконовый герметик премиум-класса, с нейтральной реакцией отверждения

Область применения

- Универсальное применение в остеклении и оконном производстве
- Деформационные швы в высотном строительстве по DIN 18540
- Гидроизоляция кровли (сочетается с битумами)
- Металлоконструкции и конструкции из жести
- Швы на полах и стенах
- Внутренняя отделка, паркет

Применяется в системе

- Пистолет для герметиков
- Покрытия Remmers Induline

Свойства

- Высокая устойчивость к истиранию, не образует шлира
- Ранний набор прочности, не образует трещин
- Для высочайших нагрузок и длительной эластичности
- Сочетается с красками и битумами
- С пленочной консервацией от микробного поражения пленсенью и водорослями
- Благодаря инновационной комбинации адгезивов обладает хорошей адгезией
- Нанесение без адгезионной грунтовки на большинство видов оснований

Расход	На палете	1056 шт.	1200 шт.	864 шт.
Упаковка	12 x 310 мл	20 x 400 мл	12 x 600 мл	
Цвет	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.		
fenstergrau	7378	6,98		11,76
zementgrau	7379	■		
transparent	7380	■	8,64	■
weiss	7381	■	■	■
mittelbraun	7382	■		■
braun	7385	■		
dunkelbraun	7386	■		■
schwarz	7387	■	■	■
manhattan	7388	■		■
dunkelgrau	7390	■		■
lichtgrau/silbergrau	7391	■		■
mittelgrau	7392	■		■
oregon	7395	■		■
beigegrau (RAL 7006)	7401	■		
tannengrün (RAL 6009)	7402	■		
moosgrün (RAL 6005)	7403	■		
Спец. цвета	7389	16,37		11,76

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Шовные герметики

Acryl 100

Акриловый герметик премиум-класса с быстрым набором устойчивости к дождям

Область применения

- Заделка швов дверных и оконных рам из древесины и полимеров
- Заделка трещин
- Ремонтные работы на фасадах, кладках, штукатурных и деревянных поверхностях
- Материалы с низкой прочностью, например, пористый бетон, гипсовые материалы
- Для наружных и внутренних работ

Свойства

- Совместимость с лакокрасочными покрытиями
- Общая допустимая деформация ± 20 %
- Ранний набор устойчивости к дождям
- Время образования пленки: прибл. 15 мин.
- Эластично-пластичный продукт
- Не содержит растворителей

Расход	На палете	1056 шт./88 уп.	864 шт./72 уп.	
Прибл. 100 г/пог.м при поперечном сечении шва 1 см ²				
Цвет	Зерно	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.	
grau	без зерна	7360	4,96	5,72
weiss	без зерна	7370	■	■
buche	с зерном	7372		■
ockerbraun	с зерном	7366		■
braun	с зерном	7365		■
buche	без зерна	7364		■
oregon	без зерна	7377		■
braunbeige	без зерна	7369		■
teak	без зерна	7368		■
Спец. цвета		7375		5,72
Минимальный заказ на спец. цвет 1/2 палеты (432 шт.)				

ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Вспомогательные материалы

Glättmittel

Специальная смесь тензидов (ПАВ)

Область применения

- Для заглаживания свежих силиконовых швов

Свойства

- Экономичный концентрат
- При высыхании не оставляет следов

Расход	На палете	288 шт.
По необходимости	Упаковка	1 кг
		Банка жест.
	Артикул	Цена за 1 кг, У.Е.
	7725	6,87

Silicon-Entferner

Специальный очиститель для удаления остатков силикона, на основе комбинации органических кислот

Область применения

- Применяется для удаления затвердевших остатков силикона
- Для предварительной обработки основания при обновлении силиконовых швов

Свойства

- Удаляет остатки силикона
- Обладает быстрым действием
- Имеет слабый запах
- Независимая реакция

Расход	На палете	960 шт.
Ок. 0,3 кг/м ² при нанесении на всю поверхность	Упаковка	200 г
		Флакон
	Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.
	779983	17,10

ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Вспомогательные материалы

Dichtstoffpistole

Пистолет для нанесения шовных масс вручную

Область применения

- Инструмент для нанесения шовных масс и герметиков

Свойства

- Надежное изготовление
- Удобное использование

Применяется в системе

- MultiSil
- Acryl 100

Расход

По необходимости	Артикул	Цена за 1 шт., У.Е.
открытый, под 310 мл	4701	40,63
закрытый, под 310 мл	4702	61,43
закрытый, под 600 мл	4706	69,83

Druckluft-Dichtstoffpistole

Пневматический пистолет для нанесения шовных масс

Область применения

- Инструмент для нанесения шовных масс и герметиков

Свойства

- Под тубу 600 мл
- Надежное изготовление
- Для работ с применением сжатого воздуха

Применяется в системе

- MultiSil
- Acryl 100

Расход

По необходимости	Артикул	Цена за 1 шт., У.Е.
закрытый, под 600 мл	4707	175,85

ШОВНЫЕ ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ

Клеи

Coll Express PU

Бесцветный 1-компонентный полиуретановый клей для склеивания с устойчивостью к сдвигу

Область применения

- Крепление и установка монотажных цилиндров, панелей, планок
- Универсальное применение на пластике, древесине, металлах, керамике и стекле
- Сборка и ремонт мебели
- Установка заполнения дверей из высококачественной древесины без повреждения гвоздями и шурупами

Свойства

- Высокая прочность склеивания
- Водостойкость по DIN EN 204 D4
- Склевание без образования следов
- Не содержит растворителей
- Пастообразная консистенция, подходит для нанесения слоев большой толщины

Применяется в системе

- Пистолет для герметиков

Расход	На палете	1200 шт.
Ок. 5-15 г/м ² (нанесение полосой)	Упаковка	15 x 310 мл
Ок. 50 г/м ² (точечное нанесение)		Картуш
Цвет	Артикул	Цена за 1 шт., У.Е.
farblos	157115	10,71

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Профилактическая защита, санация, огнезащита



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Солевые защитные пропитки и концентраты

Adolit BQ 20

Концентрат защитного средства на основе борной кислоты и четвертичных аммониевых соединений, не содержит тяжелых металлов.

Для классов применения GK1, GK2, (GK3)

Уровни защиты Iv, P, (W)

Область применения

- Древесина снаружи и внутри помещений без контакта с грунтом
- Профилактическая защита древесины от насекомых и грибов
- Участки с классом применения GK1, GK2 и (GK3)
- Пропитка стропильных конструкций и строительной древесины

Свойства

- № допуска Z-58.1-1663
- Профилактическая защита от вредоносных грибов и насекомых
- Малое количество нанесения = короткое время окуривания
- Очень высокая проникающая способность (комбинация бора и четвертичных аммониевых соединений)
- УФ-стойкая пигментация
- Препятствует коррозии

Расход	На палете	24 шт.	4 шт.	1 шт.
Для окуривания и пропитки в ваннах:	Упаковка	30 кг	120 кг	1100 кг
Класс GK1: 10 г/м ²		Канистра пласт.	Бочка	Контейнер
Класс GK2: 20 г/м ²	Цвет	Артикул	Цена за 1 кг, У.Е.	
	farblos	2552	8,96	8,17
	gelb	2553	9,73	8,89
	braun	2554	9,73	8,89
	grün	2555	9,73	7,97

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Солевые защитные пропитки и концентраты

Adolit BQ 30

Концентрат защитного средства на основе борной кислоты и четвертичных аммониевых соединений, не содержит тяжелых металлов.

Для классов применения GK1, GK2, (GK3)
Уровни защиты Iv, P, (W)

Область применения

- Древесина снаружи и внутри помещений без контакта с грунтом
- Профилактическая защита древесины от насекомых и грибов
- Участки с классом применения GK1, GK2 и (GK3)
- Пропитка стропильных конструкций и строительной древесины
- Предназначен для защиты древесины, высушиваемой техническим способом (KVH)

Свойства

- № допуска Z-58.1-1664
- Профилактическая защита от вредоносных грибов и насекомых
- Малое количество нанесения = короткое время окуривания
- Очень высокая проникающая способность (комбинация бора и четвертичных аммониевых соединений)
- УФ-стойкая пигментация
- Препятствует коррозии

Расход		На палете	84 шт.	24 шт.	4 шт.	1 шт.
Для окуривания и пропитки в ваннах:	Упаковка	5 кг	30 кг	120 кг	1100 кг	
Klasse GK1: 15 г/м ²			Канистра пласт.		Бочка	Контейнер
Klasse GK2: 30 г/м ²	Цвет	Артикул		Цена за 1 кг, У.Е.		
	farblos	2565	8,47	8,00		5,16
	gelb	2566			7,58	5,76
	braun	2567	8,63	8,15	7,58	5,76
	grün	2568				5,76
	Спец. цвета	2569				7,20

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Солевые защитные пропитки и концентраты

Adolit BS3

Концентрат эффективного профилактического средства для временной защиты древесины

Область применения

- Обработка кругляка и пиломатериала сразу после заготовки
- Препятствует снижению качества древесины
- Для сосны и тропических пород
- Может применяться в теплом влажном климате

Свойства

- Не оказывает коррозионного воздействия на сталь марки ST37
- Эффективная временная («транспортная») защита от синевы
- Экономичная рабочая концентрация в растворе
- Не содержит бора (нефиксирующихся компонентов)

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Расход	На палете	24 шт.	1 шт.
Ок. 150-180 мл готового раствора на м ² поверхности древесины (мин. 1,5-3,0%-ный р-р)	Упаковка	30 л	1000 л
Цвет	Артикул	Канистра пласт.	Контейнер
farblos	2119	12,67	10,72

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Средства для активной защиты древесины с инсектицидным действием

Anti-Insekt

Средство для активной защиты древесины на основе растворителя, быстрого действия

Область применения

- Активная защита древесины от вредоносных насекомых
- Одновременная эффективная профилактическая защита от грибов и насекомых
- Для несущих и укрепляющих строительных элементов из древесины (стропильные конструкции, деревянные балки, полы и пр.)

Свойства

- № допуска Z-58.2-1432
- Быстрое действие
- Содержит растворители со слабовыраженным запахом
- Высокая проникающая способность
- Действует на всех насекомых
- Уровень защиты Ib

Расход	На палете	1344 шт.	540 шт.	96 шт.	50 шт.	24 шт.
Не менее 300 мл на м ² развернутой поверхности древесины	Упаковка	8 x 250 мл	6 x 750 мл	2 x 5 л	10 л	30 л
Цвет	Артикул	Канистра жестяная				
farblos	2059	10,37*	14,66*	12,72	12,72	11,84
braun	2060			■	■	■

* для 250 мл и 750 мл указана цена за одну упаковку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Средства для активной защиты древесины с фунгицидным действием

Adolit M flüssig

Высокоэффективное средство для защиты от домового гриба

Область применения

- Уничтожение домового гриба на древесине, кирпичных кладках, бетоне и пр. с одновременным профилактическим действием
- Защита от домового гриба
- Санитарное санитарное сооружений, подвальных помещений, пространства под полами, по мещений без подвалов и пр.

Свойства

- Допуск № Z.58.2-1451
- Основа активного компонента: бор и четвертичные аммониевые соединения
- Высокая надежность благодаря щелочестойкой комбинации активных компонентов
- Может наноситься методом вспенивания без применения дополнительных добавок
- Уровень защиты M

Расход	На палете	84 шт.	60 шт.	24 шт.
Не менее 50 мл концентрата на м ² либо не менее 500 мл 10%-ного водного раствора (1 часть Adolit M flüssig на 9 частей воды)	Упаковка	5 кг	10 кг	30 кг
Канистра пластиковая				
Цвет	Артикул	Цена за 1 кг, У.Е.		
farblos	2100	17,00	16,26	15,88

Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте!

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Вспомогательные материалы и очистители

Grünbelag-Entferner

Специальное чистящее средство для удаления нежелательного зеленого налета на террасах, каменных полах и кладках

Область применения

- Минеральные поверхности (природный камень, кирпич, клинкер и черепица)
- Деревянные поверхности (террасы, ограды, фасады)

Свойства

- Не содержит активного хлора
- Экологически чистый продукт
- Может применяться в чистом виде, а также разводиться водой
- Время реакции ок. 24 ч
- Не требует последующего смывания

Расход	На палете	456 шт.	192 шт.
Применение в чистом виде или в пропорции 1:5 с водой, ок. 0,2 л/м ²	Упаковка	6 x 1 л	4 x 2,5 л
		Флакон	Канистра пласт.
Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
0676	9,82	7,80	

Указание: с осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Schimmel-Stop

Специальный очиститель с содержанием активных веществ для удаления плесени

Область применения

- Удаление нежелательного налета биологического происхождения с керамической плитки, швов, штукатурки, камня, пластика, лакированных поверхностей и других водостойких оснований

Свойства

- Быстрая реакция
- Не содержит растворителей
- Действует самостоятельно

Расход	На палете	576 шт.
Ок. 0,1 л/м ²	Упаковка	12 x 0,5 л
		Флакон
Артикул	Цена за 1 упаковку, У.Е.	
069384	8,18	

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Материалы для санации, укрепления и замены древесины

PU-Holzverfestigung

Средство на основе полиуретана для укрепления древесины, а также для глубокой фиксации вредных веществ в пораженной древесине

Область применения

- Укрепление и стабилизация деревянных поверхностей, пораженных вредоносными грибами и насекомыми
- Для наружных и внутренних работ
- Защита от влаги для МДФ, твердо-волокнистых плит и пр.
- Древесина, содержащая линдан, дихлордифенилтрихлорэтан, пентахлорфенол, в первую очередь внутри помещений
- Глубокая фиксация активных компонентов в древесине для предотвращения эмиссии вредных веществ в окружающую среду
- Применение в системе с продуктом Induline SW-910

Применяется в системе

- PU-Holzersatzmasse
- Deckfarbe
- Wetterschutz-Lasur UV

Свойства

- Паропроницаемый продукт
- Высокая проникающая способность, большая глубина проникновения, укрепление даже сильно изъеденной древесины
- В пропитанной зоне предотвращается дальнейший рост грибов
- Предотвращение повторного поражения насекомыми
- Активные компоненты растворяются на поверхности древесины, глубоко проникают и фиксируются в ней
- В сочетании с продуктом Induline SW-910 представляет собой надежную систему для санации древесины, подтверждено сертификатами
- Необходимо запросить специальные указания по применению

Расход	На палете	432 шт.	192 шт.
В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности	Упаковка	750 мл	2,5 л
		Канистра жестяная	
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
farblos	2379	39,77*	41,77

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Материалы для санации, укрепления и замены древесины

PU-Holzersatzmasse

Комплектация:

1 кг продукта PU-Holzersatzmasse,
0,5 кг специальной древесной муки,
разделительная пленка и
руководство по применению

Область применения

- Реконструкция деревянных строительных элементов
- Санирование балочных, фахверковых конструкций

Применяется в системе

- PU-Holzverfestigung
- Deckfarbe
- Wetterschutz-Lasur UV

Свойства

- Паропроницаемый продукт
- Реконструкция деревянных строительных элементов
- Восстановление прочности древесины, пораженной насекомыми и грибами
- Набор содержит все необходимое для проведения работ
- Конечный цвет – древесный, подходит для последующего нанесения лессирующих покрытий

Расход	На палете	72 шт.	84 шт.
В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности	Упаковка		5 кг
		Набор	Банка жест.
Цвет	Артикул	Цена за 1 набор, У.Е.	Цена за 1 кг, У.Е.
Набор	2387	54,88	
Смола отдельно	2386		48,53

Induline SW-910

Специальный продукт на водной основе для блокировки вредных веществ в древесине

Область применения

- Древесина, содержащая линдан, дихлордифенилтрихлорэтан, пентахлорфенол, в первую очередь внутри помещений
- Идеально для древесины, обработанной продуктом PU-Holzverfestigung с глубокой фиксацией вредных веществ
- Блокировка активных компонентов в древесине для предотвращения дальнейшей эмиссии вредных веществ в окружающую среду

Свойства

- Щелочестойкое блокирующее покрытие
- Бесцветный и высокоэластичный продукт
- Блокировка и деактивация веществ во избежание дальнейшей эмиссии
- Возможность нанесения декоративных покрытий на водной основе
- В сочетании с продуктом PU-Holzverfestigung представляет собой надежную систему для санирования древесины, подтверждено сертификатами

Применяется в системе

- PU-Holzverfestigung
- Deckfarbe
- Wohnraum-Lasur

Расход	На палете	300 шт.	200 шт.	22 шт.
Ок. 100 мл/м ² в зависимости от впитывающей способности основания	Упаковка	6 x 0,5 л	2,5 л	20 л
		Флакон пласт.	Банка жест.	Ведро жест.
Артикул		Цена за 1 л, У.Е.		
3777	16,94*	32,12		28,64

* для 0,5 л указана цена за одну упаковку

1 У.Е. рассчитывается в рублях по внутреннему курсу компании, размещенному на сайте www.remmers.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Материалы для санации, укрепления и замены древесины

AGE

Продукт для удаления лакокрасочных покрытий и граффити, не содержит щелочей

Область применения

- Удаление дисперсионных, акрилатных красок, синтетических полимерных, нитроцеллюлозных и спиртовых лаков, матирующих средств, полировлей, граффити
- Деревянные поверхности, металлические и минеральные основания

Свойства

- Пастообразная консистенция
- Способность к биологическому разложению
- Водоэмульгируемый продукт
- Длительная жизнеспособность
- Не содержит Н-метил-пирролидона и щелочей

Расход	На палете	432 шт.	66 шт.	12 шт.
Ок. 0,3-0,5 л/м ² в зависимости от толщины слоя, возраста и типа покрытия	Упаковка	12 x 750 мл	5 л	25 л
Артикул	Цена за 1 л, У.Е.			
1368	15,44*	16,56	15,42	

* для 750 мл указана цена за одну упаковку

Adolit Borpatronen

Средство для защиты древесины на основе солей бора в виде спрессованных капсул

Область применения

- Вспомогательное средство для борьбы с поражениями грибами
- Применение прежде всего для угловых соединений деревянных конструкций
- Санирование головных частей балок

Свойства

- Препятствует поражению грибами в участках, подверженных воздействию влаги
- Действующее вещество располагается в древесине и активизируется только при воздействии влаги

Расход	На палете		
Тип 1 на 350 см ³ древесины	Упаковка	100 шт.	1000 шт.
Тип 2 на 1000 см ³ древесины		Картонная коробка	
Тип	Артикул	Цена за 1 шт., У.Е.	
Тип 1	4575	2,21	
Тип 2	4576	2,68	

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Огнезащита

Brandschutz

Водная дисперсия, образующая изоляционный слой с защитой от возгорания, не содержит растворителей

Область применения

- Продукт делает древесину и изделия из дерева во внутренних помещениях трудно воспламеняемыми по DIN 4102 (класс пожароопасности B1)
- Для покрытия стропильных конструкций, элементов
- Облицовки стен и потолков из цельной древесины, фанерных щитов и ДСП толщиной от 12 мм
- Для использования в школах, столовых, больницах, жилых и офисных зданиях и т.д.

Свойства

- При возникновении пожара образуется теплонепроницаемый изолирующий слой, затрудняющий возгорание органических материалов

Применяется в системе

- Brandschutz-Schutzlack

Расход	На палете	16 шт.
350 г/м ²	Упаковка	25 кг
Ведро жест.		
Цвет	Артикул	Цена за 1 кг, У.Е.
farblos	2157	19,77

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНАЦИЯ, ОГНЕЗАЩИТА

Огнезащита

Brandschutz-Schutzlack

Сертифицированный защитный лак, содержит растворитель

Область применения

- Декоративная защита поверхностей, обработанных продуктом Brandschutz

Свойства

- Устойчивость к воздействию влажности воздуха и механическим нагрузкам
- Устраняет липкость и препятствует загрязнению огнезащитной поверхности
- Матовое покрытие
- Различные степени блеска продуктов по огнезащите выравниваются матовым защитным лаком

Применяется в системе

- Brandschutz

Расход	На палете	30 шт.
Макс. 50 г/м ²	Упаковка	10 кг

		Ведро жест.
Цвет	Артикул	Цена за 1 кг, У.Е.
farblos	2155	32,36

Лазури, краски и другие покрытия для древесины

Покрытия для окон и других деревянных элементов

Шовные герметики и клеи

Профилактическая защита, санация, огнезащита

Колеровочные пасты

Колеровочные пасты

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Колеровочные пасты для продуктов на растворителе

Solvent Pigmentpasten

Цветные пасты для колеровки лаков на базе растворителя

Область применения

- Пигментные пасты применяются в качестве добавок в готовые базовые краски, лаки для применения снаружи и внутри помещения
- Добавление необходимого количества пигментной пасты происходит согласно рецептам Remmers в автоматическом режиме в колеровочной машине
- Для получения необходимого цвета добавляют несколько пигментных паст

Свойства

- Консистенция – жидкая
- Плотность – от 0,97 до 1,4 в зависимости от цвета
- Время смешивания материала после добавления пигментной пасты зависит от типа смешивающего устройства и емкости упаковки, а также количества пигмента. В среднем время составляет 1-2 минуты
- Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке, в прохладном, но не морозном месте – 1 год

Расход	На палете		400 шт.	96 шт.
	Упаковка	1 л	5 л	
Согласно требуемому цвету и рецептам колеровки в автоматическом режиме				Металлическая тара
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.		
PIGMENT GELB 1916	3693	28,99	24,77	
PIGMENT ROT 2817	3694	28,72	24,38	
PIGMENT SCHWARZ 2083	3695	35,99	30,93	
PIGMENT WEISS 9708	3696	15,11	9,93	
PIGMENT ROT 9705	3697	26,45	19,77	
PIGMENT ROT 4120	3699	112,77		
PIGMENT BLAU 7225	3703	55,27	53,20	
PIGMENT GELB 2525	3705	65,44		
PIGMENT ROT 0727	3706	135,82	131,38	
PIGMENT ORANGE 0925	3708	125,02	95,72	

КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Колеровочные пасты для продуктов на водной основе

Aqua Pigmentpasten

Цветные пасты для колеровки водных красок и лаков

Область применения

- Пигментные пасты применяются в качестве добавок в готовые базовые краски для кроющей и прозрачной колеровки водных лаков и красок для применения снаружи и внутри помещения
- Добавление необходимого количества пигментной пасты происходит согласно рецептурам Remmers в автоматическом режиме в колеровочной машине
- Для получения необходимого цвета добавляют несколько пигментных паст

Свойства

- Консистенция – жидкая
- Плотность – от 1,1 до 2,11, в зависимости от цвета
- Время смешивания материала после добавления пигментной пасты зависит от типа смещающего устройства и емкости упаковки, а также количества пигмента. В среднем время составляет 1-2 минуты
- Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке, в прохладном, но не морозном месте – 1 год

Расход	На палете		
	Упаковка	1 л	10 л
Согласно требуемому цвету и рецептам колеровки в автоматическом режиме			Пластиковая тара
Цвет	Артикул	Цена за 1 л, У.Е.	
AQUA 101 BLUE	3720	69,06	
AQUA 102 STRONG BLACK	3721	42,34	42,34
AQUA 103 GREEN	3722	79,35	
AQUA 104 RED	3723	142,45	
AQUA 105 YELLOW	3724	65,71	
AQUA 106 COBALT BLUE	3725	268,34	
AQUA 107 OXIDE BLACK	3726	37,36	
AQUA 108 COBALT GREEN	3728	280,41	
AQUA 109 OXIDE RED	3729	38,13	35,99
AQUA 110 OXIDE YELLOW	3730	30,85	30,85
AQUA 111 ZINC ORANGE	3731	263,69	
AQUA 112 TURQUISE GREEN	3732	207,02	
AQUA 113 WEAK BLACK	3733	26,17	26,17
AQUA 114 VIOLETT	3734	49,82	
AQUA 115 MAGENTA	3735	159,20	
AQUA 116 ORANGE	3736	138,12	
AQUA 117 ORANGE RED	3737	125,23	
AQUA 118 WHITE	3738	47,33	47,16
AQUA 119 LEMON YELLOW	3574	238,06	
AQUA 123 WEAK BLUE	3141	39,39	
AQUA 120 TRANS YELLOW	3766	41,74	
AQUA 121 TRANS RED	3765	42,55	
UV PIGMENTPASTE S-8001	3740	91,97	
Высокоактивная добавка для прозрачных лазурей и лаков на водной основе			
INDULINE UV-BLOCKER	2301	107,54	

КЛАССЫ ПРИМЕНЕНИЯ И УРОВНИ ЗАЩИТЫ ПО DIN 68 800

Класс применения деревянных элементов по DIN 68 800	Уровень защиты	Расшифровка
GK 1 Элементы деревянных строительных конструкций внутри помещений со средней относительной влажностью воздуха до 70% и элементы деревянных строительных конструкций с аналогичными нагрузками	IV	Профилактическое действие против насекомых
GK 2 Элементы деревянных строительных конструкций внутри помещений со средней относительной влажностью воздуха выше 70%, элементы деревянных строительных конструкций с аналогичными нагрузками, а также деревянные элементы внутри помещений с постоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом работы), деревянные элементы, покрытые гидрофобизирующим средством, и наружные деревянные элементы без непосредственного атмосферного воздействия	IV	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против гриба (защита от гнили)
GK 3 Наружные элементы деревянных строительных конструкций без постоянного контакта с почвой и водой или внутренние деревянные элементы в помещениях с постоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом работы)	IV	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против гриба (защита от гнили)
	W	Защита от прямого воздействия внешней среды для древесины, не находящейся в постоянном контакте с водой или почвой
	(W)	Аналогично W, но только для древесины, пропитанной в автоклавах под давлением
GK 4 Элементы деревянных строительных конструкций, постоянно контактирующие с почвой или пресной водой, использующиеся в т.ч. для обшивки/ облицовки	IV	Профилактическое действие против насекомых
	P	Профилактическое действие против гриба (защита от гнили)
	W	Защита от прямого воздействия внешней среды для древесины, не находящейся в постоянном контакте с водой или почвой
	E	Защита древесины, находящейся в постоянном контакте с водой и/или почвой
	(P)	Профилактическое действие против гриба (для древесно-стружечных материалов)
	Ib	Активное действие против насекомых
	V	Изолирующее действие против гриба и плесени

* С осторожностью применять средства для защиты древесины, содержащие биоцидные вещества. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.

Реммерс-Россия:

ООО «РЕММЕРС»

Москва, 123060, ул. Маршала Соколовского, дом 5

Тел.: +7 (495) 644-35-96, +7 (495) 380-42-08, Тел./Факс: +7 (495) 225-69-80/85

Розничные продажи: +7 (495) 419-01-90

E-mail: info@remmers.ru | Web: www.remmers.ru

Санкт-Петербург, 193318, ул. Ворошилова, дом 2, офис 203А

Тел.: +7 (812) 326-59-27, +7 (965) 023-66-03, +7 (911) 925-04-40

E-mail: spb@remmers.ru

Ростов-на-Дону, 344064, ул. Вавилова, дом 73, офис 103

Тел.: +7 (863) 305-11-86, +7 (918) 595-69-51, +7 (988) 940-44-44

E-mail: rnd@remmers.ru

Казань, 420107, ул. Хади Такташ, дом 78, офис 407

Тел.: +7 (843) 278-00-82, +7 (965) 597-09-55

E-mail: kzn@remmers.ru

Екатеринбург, 620014, пр-т Ленина, дом 5, литер А, офис 707

Тел.: +7 (343) 221-41-68, +7 (909) 000-65-00

E-mail: ekb@remmers.ru

Remmers-Deutschland:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Lünen

Tel.: +49 5432 / 83-0, Fax: +49 5432 / 3985

E-mail: info@remmers.de | Web: www.remmers.de

В целях улучшения производимого товара производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики, состав или технологию изготовления товара, не ухудшающие его потребительских свойств, без предварительного уведомления.